8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Плоский складчатый фильтр для Karcher NT 35/1, Bosch GAS 35/55 и Hilti VC 20/40 (моющийся)

Артикул: PTF-35S

1 900 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Длина	25 см.
Ширина	15 см.
Высота	6 см.

Описание и особенности

Плоский складчатый фильтр для Karcher NT 35/1, Bosch GAS 35/55 и Hilti VC 20/40 (моющийся)

Профессиональный синтетический фильтр — это высококачественный сменный элемент, предназначенный для использования в широком спектре промышленных пылесосов. Изготовленный из износостойкого нетканого полотна (полиэстера), фильтр обладает повышенной влагостойкостью и механической прочностью. Это позволяет эффективно чередовать режимы сухой и влажной уборки, а также многократно промывать фильтр водой для восстановления его пропускной способности.

Фильтр обеспечивает степень фильтрации до 99%, надежно задерживая мелкодисперсную строительную пыль, опилки, цемент и бытовые аллергены. Использование данного фильтра гарантирует стабильную мощность всасывания и защищает турбину пылесоса от перегрева и преждевременного износа.

Широкая совместимость с моделями:

Данный фильтр является полным аналогом оригинальных расходных материалов (например, Karcher 6.904-367.0) и идеально подходит для следующего оборудования:

Karcher: серии NT 25/1, NT 30/1 (Ap/Tact), NT 35/1 (Ap/Tact/Te), NT 360/361, NT 40/1, NT 45/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 561, NT 611.

Bosch: GAS 35 L/M, GAS 55.

Hilti: VC 20-U, VC 20-UM, VC 40-U, VC 40-UM.

Baier: BSS 506, BSS 606 L, BSS 607 M.

Flex: VCE 35 L AC.

Ключевые преимущества:

Многоразовое использование: Синтетический материал выдерживает до 50 промывок, что делает его в 3 раза долговечнее бумажных аналогов.

Универсальность уборки: Подходит для сбора жидкостей и влажного мусора — материал не размокает и не деформируется.

Высокая эффективность: Удерживает частицы размером от 0,3 микрон, обеспечивая чистоту воздуха в рабочей зоне.

Экономичность: Значительное снижение эксплуатационных расходов за счет длительного срока службы одного фильтра.

Простая установка: Точное соответствие геометрическим размерам оригинальных отсеков перечисленных моделей.

Технические характеристики:

Параметр

Значение

Материал

Моющийся синтетический полиэстер (PES)

Тип фильтра

Плоский складчатый (Panel Filter)

Назначение

Сухая и влажная уборка

Срок службы

До 50 циклов мойки (при правильном уходе)

Инструкция по уходу:

Очистка: При снижении тяги выньте фильтр и промойте его под слабой струей теплой воды без использования агрессивной химии и жестких щеток.

Сушка: Важно! Перед установкой фильтр должен сохнуть в естественных условиях не менее 24 часов. Использование влажного фильтра может привести к повреждению турбины.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru