8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Автошампунь для бесконтактной мойки AVS "Active Foam" 1:4-6 PF-40 PRIME 22 кг

Артикул: A07544S

3 825 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	AVS
Длина	30 см.
Ширина	25 см.
Высота	40 см.
Добавка	Ингибитор коррозии
Концентрация	4 - 6
Страна-изготовитель	Россия

Описание и особенности

Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam PF-40 PRIME (22 кг) — Премиум-концентрат

AVS Active Foam PF-40 PRIME (22 кг) — это высокотехнологичный низкощелочной концентрат, специально разработанный для круглогодичной бесконтактной мойки легкового, грузового транспорта и спецтехники. Уникальная формула «PRIME» эффективно работает в широком температурном диапазоне (от -10°C до +40°C), позволяя легко удалять зимние солевые налеты, дорожные реагенты, мазутные пятна и следы насекомых.

Благодаря мягкому составу и наличию современных комплексообразователей, шампунь идеально подходит для работы в жесткой воде, не оставляя белесого налета на ЛКП и хромированных деталях. Профессиональная фасовка в 22 кг обеспечивает максимальную рентабельность для предприятий с собственным автопарком и детейлинг-центров.

Ключевые преимущества:

Всесезонная эффективность: Стабильно высокая моющая способность как при отрицательных температурах, так и в летний зной.

Низкощелочная формула: Бережное очищение без риска помутнения пластика, потемнения алюминиевых вставок и коррозии цветных металлов.

Совместимость с дозатронами: Состав оптимизирован для автоматических систем дозирования (1.5–3%), пенокомплектов и пеногенераторов.

Ингибитор коррозии: Активные добавки создают защитный слой, предотвращающий развитие ржавчины на поврежденных участках кузова и деталях подвески.

Экономичный ресурс: Одной канистры 22 кг достаточно для проведения более 300 циклов мойки легкового автомобиля.

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Вес	22 кг (профессиональная фасовка)
Расход на 1 авто	70 – 125 г (концентрата)
Разведение (пенокомплект)	1:4 — 1:6
Разведение (пеногенератор)	1:50 — 1:80
Температура применения	от -10°C до +40°C

Инструкция по применению:

Подготовка раствора: Разведите концентрат согласно используемому оборудованию (пенокомплект 1:4–1:6, пеногенератор до 1:80 или настройка дозатрона на 1.5–3%).

Нанесение: Сбейте основную грязь водой. Равномерно распределите активную пену снизу вверх, избегая пропусков.

Экспозиция: Выждите 1–2 минуты (в зимнее время до 3 минут), не допуская высыхания состава на поверхности.

Смывание: Тщательно промойте автомобиль чистой водой из аппарата высокого давления (АВД).

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru