8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Вращающееся соединение 360 для мойки высокого давления 1/4 внеш, 1/4 внеш нержавеющая сталь, 220 бар

Артикул: M-00001033

870 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Длина	5 см.
Ширина	4 см.
Высота	4 см.

Описание и особенности

Вращающееся соединение 1/4" M – 1/4" F (свивел) предназначено для подключения аксессуаров к мойкам высокого давления. Благодаря механизму вращения на 360° соединение позволяет подключённым элементам свободно поворачиваться относительно друг друга, уменьшая перекручивание шланга и повышая удобство работы.

Свивел оснащён наружной резьбой 1/4" M («папа») и внутренней резьбой 1/4" F («мама»). Корпус изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и воздействию влаги.

Максимальное давление — 220 бар, температура рабочей среды — до +90°C.

Основные преимущества

Вращение на 360° — повышает маневренность подключённых аксессуаров.

Защита от перекручивания — снижает скручивание шланга и нагрузку на соединения.

Подключение 1/4" M – 1/4" F — наружная и внутренняя резьба.

Давление до 220 бар — для совместимого оборудования высокого давления.

Температура до +90°C — возможность работы с нагретой водой.

Нержавеющая сталь — устойчивость корпуса к влаге и коррозии.

Компактная конструкция — удобная установка между совместимыми компонентами.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип изделия

Вращающееся соединение / свивел

Соединение №1

1/4" M, наружная резьба

Соединение №2

1/4" F, внутренняя резьба

Тип соединения

Папа – мама

Угол вращения

360°

Материал корпуса

Нержавеющая сталь

Максимальное давление

220 бар

Максимальная температура

+90°C

Назначение

Мойки высокого давления, моечные аксессуары

Особенности подключения

Вращающееся соединение устанавливается между совместимыми компонентами моечного оборудования.

Схема подключения:

1/4" F → свивел 1/4" M – 1/4" F → 1/4" M

Механизм вращения позволяет подключённым элементам поворачиваться относительно друг друга во время работы. Это особенно удобно при изменении положения пистолета, шланга или насадки.

Область применения

Свивел может использоваться для:

подключения аксессуаров к мойкам высокого давления;

мойки автомобилей, колесных арок и дисков;

очистки днища и элементов подвески;

мойки фасадов и труднодоступных поверхностей;

очистки промышленного оборудования и техники;

работы с совместимыми пистолетами, насадками и удлинителями.

Подходит для бытового и профессионального моечного оборудования при соответствии соединений и рабочих характеристик.

Важно перед покупкой

Перед заказом проверьте размер и стандарт резьбы 1/4", а также способ уплотнения. В оборудовании могут применяться разные стандарты, например G1/4 (BSP) и 1/4" NPT, которые не являются взаимозаменяемыми.

Рабочее давление системы не должно превышать 220 бар, а температура воды — +90°C.

Для оборудования с фирменными быстросъёмными разъёмами может потребоваться дополнительный переходник.

Комплектация

Вращающееся соединение 1/4" M – 1/4" F, 360° — 1 шт.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru