8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Вращающееся соединение 360 для мойки высокого давления 3/8 внеш 3/8 внут, латунь, 220 бар

Артикул: M-200301050

540 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Длина	5 см.
Ширина	3 см.
Высота	3 см.

Описание и особенности

Вращающееся соединение 3/8" M – 3/8" F (вертлюг) предназначено для подключения шлангов, пистолетов и других аксессуаров моек высокого давления. Благодаря механизму вращения на 360° соединение помогает уменьшить перекручивание шланга и делает работу с оборудованием более удобной.

Соединение оснащено наружной резьбой 3/8" M («папа») с одной стороны и внутренней резьбой 3/8" F («мама») с другой.

Корпус изготовлен из латуни, устойчивой к коррозии и механическим нагрузкам. Максимальное рабочее давление — 220 бар, температура воды — до +90 °C.

Основные преимущества

Вращение на 360° — помогает предотвратить скручивание шланга при перемещении пистолета.

Соединение 3/8" M – 3/8" F — подключение совместимых шлангов и аксессуаров высокого давления.

Давление до 220 бар — подходит для оборудования с соответствующими рабочими характеристиками.

Температура до +90 °C — возможность использования с горячей водой.

Латунный корпус — устойчивость к коррозии и износу.

Удобство эксплуатации — уменьшает необходимость вручную расправлять шланг во время работы.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип изделия

Вращающееся соединение (вертлюг)

Угол вращения

360°

Соединение 1

3/8" M, наружная резьба

Соединение 2

3/8" F, внутренняя резьба

Материал

Латунь

Максимальное давление

220 бар

Максимальная температура

+90 °C

Назначение

Соединение шлангов и аксессуаров высокого давления

Применение

Вращающееся соединение используется в системах высокого давления, в том числе:

на профессиональных автомойках;

при мойке грузовых автомобилей и спецтехники;

для очистки промышленного оборудования;

на станциях технического обслуживания;

при выполнении клининговых работ.

Вертлюг устанавливается между совместимыми элементами системы высокого давления и позволяет им поворачиваться относительно друг друга, снижая нагрузку от скручивания шланга.

Важно перед покупкой

Проверьте соответствие резьбовых соединений 3/8" M и 3/8" F, тип резьбы и способ уплотнения.

Максимальное давление системы не должно превышать 220 бар, а температура рабочей среды — +90 °C. Также необходимо учитывать ограничения остальных компонентов системы.

Вращающийся механизм уменьшает вероятность перекручивания шланга, но не исключает её полностью.

Комплектация

Вращающееся соединение 3/8" M – 3/8" F — 1 шт.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru