8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Адаптер №1 M22AG-TR22AG Easy!Lock на M22x1.5 для шлангов высокого давления, 300 бар аналог 4.111-029.0

Артикул: M-00514

950 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Длина	6 см.
Ширина	4 см.
Высота	4 см.

Описание и особенности

Латунный адаптер-переходник M22AG-TR22AG предназначен для соединения оборудования и аксессуаров высокого давления с разными типами резьбовых соединений: EASY!Lock TR22 и M22×1,5.

Переходник позволяет использовать совместимые аксессуары старого образца с оборудованием Karcher, оснащённым системой EASY!Lock, и наоборот — при соответствии резьбовых соединений.

Обе стороны адаптера имеют наружную резьбу («папа»):

EASY!Lock TR22 M — наружная резьба со стороны системы EASY!Lock.

M22×1,5 M — наружная метрическая резьба со стороны стандартного соединения M22.

Адаптер изготовлен из латуни, устойчивой к коррозии и механическим нагрузкам. Рассчитан на давление до 300 бар и температуру рабочей среды до +155 °C.

Основные преимущества

Переход EASY!Lock → M22×1,5 — соединение аксессуаров с разными резьбовыми стандартами.

Две наружные резьбы — EASY!Lock TR22 M и M22×1,5 M.

Давление до 300 бар — подходит для профессиональных систем высокого давления с соответствующими характеристиками.

Температура до +155 °C — возможность применения в системах горячей воды при соблюдении допустимых параметров оборудования.

Латунный корпус — устойчивость к коррозии и износу.

Совместимость с Karcher HD/HDS — для оборудования и аксессуаров с соответствующими соединениями.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Артикул / обозначение

M22AG-TR22AG

Тип изделия

Резьбовой адаптер-переходник

Соединение 1

EASY!Lock TR22 M, наружная резьба

Соединение 2

M22×1,5 M, наружная резьба

Материал

Латунь

Максимальное давление

300 бар

Максимальная температура

+155 °C

Назначение

Переход между EASY!Lock и M22×1,5

Применение и совместимость

Переходник предназначен для использования с совместимыми аппаратами высокого давления Karcher HD и HDS, а также принадлежностями, имеющими соответствующие резьбовые соединения.

Может применяться при подключении:

шлангов высокого давления;

пистолетов и распылительных копий;

удлинителей и переходных соединений;

других совместимых аксессуаров высокого давления.

Важно: обе резьбы переходника наружные. Для установки ответные соединения оборудования или аксессуаров должны иметь соответствующую внутреннюю резьбу.

Перед покупкой проверьте тип соединения EASY!Lock, размер M22×1,5, конструкцию уплотнения и совместимость с вашим оборудованием. Наличие резьбы M22×1,5 само по себе не гарантирует совместимость всех соединений.

Комплектация

Адаптер-переходник EASY!Lock TR22 M — M22×1,5 M — 1 шт.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru