8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Удлиненный латунный адаптер M1/4 внеш"-M1/4 внеш" для моек высокого давления, 300 бар

Артикул: M-57045

150 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Длина	4 см.
Ширина	3 см.
Высота	3 см.

Описание и особенности

Удлинённый латунный адаптер 1/4" M – 1/4" M предназначен для соединения элементов систем высокого давления с одинаковым размером резьбы. Используется для подключения совместимых шлангов, пенных насадок, форсунок, распылительных копий и других аксессуаров моечного оборудования.

Обе стороны переходника имеют наружную резьбу 1/4" M («папа»). Удлинённая конструкция облегчает соединение компонентов в местах с ограниченным доступом и позволяет увеличить расстояние между соединяемыми элементами.

Корпус изготовлен из латуни, устойчивой к коррозии и воздействию влаги. Максимальное заявленное давление — 300 бар, температура рабочей среды — до +155 °C.

Основные преимущества

Удлинённая конструкция — удобное подключение элементов в труднодоступных местах.

Две наружные резьбы 1/4" M — соединение компонентов с соответствующей внутренней резьбой.

Давление до 300 бар — подходит для профессиональных систем высокого давления.

Температура до +155 °C — возможность использования с горячей водой.

Латунный корпус — устойчивость к коррозии и механическим воздействиям.

Универсальное применение — подключение шлангов, насадок и других совместимых принадлежностей.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип изделия

Удлинённый адаптер-переходник

Соединение 1

1/4" M, наружная резьба

Соединение 2

1/4" M, наружная резьба

Материал

Латунь

Максимальное давление

300 бар

Максимальная температура

+155 °C

Особенность

Удлинённая конструкция

Назначение

Соединение компонентов с внутренней резьбой 1/4"

Применение и совместимость

Удлинённый переходник применяется для соединения совместимых элементов:

шлангов высокого давления;

пенных насадок и пеногенераторов;

распылительных копий и удлинителей;

форсунок и переходных соединений;

других аксессуаров моечного оборудования.

Может использоваться в системах высокого давления, гидравлическом и пневматическом оборудовании при соответствии резьбы, давления, температуры и материалов условиям эксплуатации.

Важно: совместимость определяется параметрами соединений, а не только производителем оборудования. Переходник может использоваться с совместимыми компонентами моек Kärcher и других марок.

Важно перед покупкой

Проверьте соответствие обеих ответных резьб 1/4" F (внутренняя), стандарт резьбы и способ уплотнения.

Резьба 1/4" может иметь разные стандарты, например G/BSP или NPT. Они не являются взаимозаменяемыми.

Максимальное давление системы не должно превышать 300 бар, а температура рабочей среды — +155 °C. Также учитывайте ограничения остальных компонентов оборудования.

Комплектация

Удлинённый латунный адаптер 1/4" M – 1/4" M — 1 шт.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru