8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Переходник высокого давления латунный адаптер M22x1,5 (гайка) на 3/8 дюйма внеш резьба для мойки Karcher, Nilfisk, Bosch, Stihl, пеногенератора и шлангов

Артикул: M-56160

380 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid
Длина	5 см.
Ширина	4 см.
Высота	4 см.

Описание и особенности

Латунный переходник M22×1,5 F – 3/8" M предназначен для соединения шлангов, пистолетов и аксессуаров моек высокого давления с разными резьбовыми соединениями.

Адаптер оснащён внутренней резьбой M22×1,5 (гайка, «мама») с одной стороны и наружной резьбой 3/8" («папа») с другой. Позволяет подключать совместимые компоненты оборудования без замены шлангов и других элементов системы.

Корпус изготовлен из латуни CW617N, устойчивой к коррозии и механическим нагрузкам. Максимальное заявленное давление — 400 бар, температура рабочей среды — до +155 °C.

Основные преимущества

Переход M22×1,5 F → 3/8" M — соединение компонентов с метрической и дюймовой резьбой.

Соединение M22 с гайкой — подключение к совместимым наружным штуцерам M22×1,5.

Давление до 400 бар — применение в профессиональных системах высокого давления.

Температура до +155 °C — возможность использования с горячей водой.

Латунь CW617N — устойчивость к коррозии и механическим воздействиям.

Универсальное применение — соединение шлангов, пистолетов и других принадлежностей.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип изделия

Резьбовой адаптер-переходник

Соединение 1

M22×1,5 F, внутренняя резьба (гайка)

Соединение 2

3/8" M, наружная резьба

Материал

Латунь CW617N

Максимальное давление

400 бар

Максимальная температура

+155 °C

Назначение

Соединение компонентов систем высокого давления

Применение и совместимость

Переходник применяется для подключения совместимых элементов моечного оборудования:

шлангов высокого давления;

пистолетов для моек;

пенных насадок и пенокомплектов;

распылительных принадлежностей;

переходных соединений и других аксессуаров.

Может использоваться с совместимым оборудованием Kärcher, Nilfisk, Stihl, Bosch, Makita, Huter и других производителей при соответствии резьбы и конструкции соединения.

Подходит для профессиональных систем высокого давления, в том числе аппаратов с подогревом воды, если параметры оборудования не превышают допустимые характеристики переходника.

Важно перед покупкой

Перед заказом проверьте:

Резьбу M22×1,5 — конструкцию гайки, ответного штуцера и способ уплотнения.

Резьбу 3/8" — точный стандарт (например, G/BSP или NPT).

Давление и температуру — не более 400 бар и +155 °C, с учётом ограничений остальных компонентов.

Одинаковый размер резьбы не всегда гарантирует совместимость: соединения M22×1,5 могут различаться конструкцией и диаметром уплотнительной части.

Комплектация

Латунный переходник M22×1,5 F – 3/8" M — 1 шт.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru