8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Адаптер 6 TR22IG-M22AG EASY!Lock M22x1,5 (аналог 4.111-034.0), латунный переходник для шлангов, пеногенератора и насадок

Артикул: BF-8172

700 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Длина	5 см.
Ширина	4 см.
Высота	4 см.

Описание и особенности

Латунный адаптер-переходник TR22IG-M22AG предназначен для соединения оборудования и аксессуаров высокого давления с разными типами резьбовых соединений: EASY!Lock TR22 и M22×1,5.

Переходник заявлен как аналог адаптера Kärcher №6 (4.111-034.0). Позволяет подключать совместимые аксессуары со стандартным резьбовым соединением M22×1,5 к оборудованию, оснащённому системой EASY!Lock.

Конфигурация соединений:

EASY!Lock TR22 F («мама») — внутренняя резьба системы EASY!Lock.

M22×1,5 M («папа») — наружная метрическая резьба со штуцером 14 мм.

Корпус изготовлен из латуни, устойчивой к коррозии и механическим нагрузкам. Максимальное заявленное давление — 350 бар, температура рабочей среды — до +155 °C.

Основные преимущества

Переход EASY!Lock TR22 F → M22×1,5 M — подключение аксессуаров разных поколений.

Аналог Kärcher 4.111-034.0 — альтернатива оригинальному адаптеру №6.

Штуцер 14 мм — для совместимых соединений M22×1,5.

Давление до 350 бар — применение в профессиональных системах высокого давления.

Температура до +155 °C — возможность работы с горячей водой.

Латунный корпус — устойчивость к коррозии и механическому износу.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Артикул / обозначение

TR22IG-M22AG

Тип изделия

Резьбовой адаптер-переходник

Соединение 1

EASY!Lock TR22 F, внутренняя резьба

Соединение 2

M22×1,5 M, наружная резьба

Диаметр штуцера M22

14 мм

Аналог артикула Kärcher

4.111-034.0 (адаптер №6)

Материал

Латунь

Максимальное давление

350 бар

Максимальная температура

+155 °C

Назначение

Переход с EASY!Lock на M22×1,5

Применение и совместимость

Адаптер предназначен для профессионального оборудования высокого давления Kärcher HD/HDS и совместимых аксессуаров с соответствующими соединениями.

Может применяться при подключении:

шлангов высокого давления;

пистолетов и распылительных копий;

струйных трубок и удлинителей;

пенных насадок;

других принадлежностей с подходящим соединением M22×1,5.

Подходит для модернизации оборудования и использования аксессуаров предыдущих поколений совместно с системой EASY!Lock.

Важно: EASY!Force — название системы пистолетов Kärcher, а EASY!Lock — тип резьбового соединения. Совместимость с конкретным пистолетом или аппаратом определяется его разъёмом.

Важно перед покупкой

Перед заказом проверьте соответствие соединений EASY!Lock TR22 F и M22×1,5 M, а также конструкцию уплотнения.

Со стороны M22×1,5 предусмотрен штуцер диаметром 14 мм. Соединения с другим диаметром посадочной части могут оказаться несовместимыми.

Максимальное давление системы не должно превышать 350 бар, а температура рабочей среды — +155 °C. Учитывайте ограничения остальных компонентов.

Обозначение «аналог 4.111-034.0» не означает, что изделие произведено компанией Kärcher.

Комплектация

Адаптер-переходник EASY!Lock TR22 F — M22×1,5 M — 1 шт.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru