8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Адаптер 2 M22IG-TR22AG M22x1,5 (внутренняя) EASY!Lock (наружная), латунный переходник для шлангов, пеногенератора и насадок высокого давления

Артикул: BF-8169

750 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Длина	6 см.
Ширина	4 см.
Высота	4 см.

Описание и особенности

Латунный адаптер-переходник M22IG-TR22AG предназначен для соединения оборудования и аксессуаров высокого давления с разными типами резьбовых соединений: M22×1,5 и EASY!Lock TR22.

Переходник позволяет подключать совместимые аксессуары системы EASY!Lock к оборудованию с традиционным резьбовым соединением M22×1,5. Подходит для модернизации систем высокого давления и использования принадлежностей разных поколений.

Конфигурация соединений:

M22×1,5 F («мама») — внутренняя метрическая резьба.

EASY!Lock TR22 M («папа») — наружная резьба системы EASY!Lock.

Корпус изготовлен из латуни, устойчивой к коррозии и механическим нагрузкам. Максимальное давление — 300 бар, температура рабочей среды — до +155 °C.

Основные преимущества

Переход M22×1,5 F → EASY!Lock TR22 M — соединение аксессуаров с разными резьбовыми стандартами.

Совместимость с системой EASY!Lock — использование подходящих принадлежностей нового образца.

Давление до 300 бар — применение в профессиональных системах высокого давления.

Температура до +155 °C — возможность работы с горячей водой при соблюдении допустимых параметров оборудования.

Латунный корпус — устойчивость к коррозии и механическому износу.

Удобное подключение — соединение совместимых компонентов без замены всей системы.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Артикул / обозначение

M22IG-TR22AG

Тип изделия

Резьбовой адаптер-переходник

Соединение 1

M22×1,5 F, внутренняя резьба

Соединение 2

EASY!Lock TR22 M, наружная резьба

Материал

Латунь

Максимальное давление

300 бар

Максимальная температура

+155 °C

Назначение

Переход между M22×1,5 и EASY!Lock

Применение и совместимость

Адаптер предназначен для систем высокого давления с соответствующими резьбовыми соединениями, в том числе оборудования и аксессуаров Karcher HD/HDS.

Может использоваться при подключении совместимых:

шлангов высокого давления;

пистолетов и распылительных копий;

удлинителей и переходных соединений;

других принадлежностей системы EASY!Lock.

Важно: EASY!Lock — тип соединения, а EASY!Force — обозначение линейки пистолетов Karcher. Совместимость определяется резьбой и конструкцией ответной части, а не только названием аксессуара.

Важно перед покупкой

Перед заказом проверьте соответствие резьб M22×1,5 F и EASY!Lock TR22 M, а также конструкцию уплотнения.

Для соединения M22×1,5 необходимо учитывать внутренний диаметр ответного штуцера и особенности уплотнения. Одинаковое обозначение резьбы не всегда означает полную совместимость.

Максимальное давление системы не должно превышать 300 бар, а температура рабочей среды — +155 °C. Также необходимо учитывать ограничения остальных компонентов.

Комплектация

Адаптер-переходник M22×1,5 F — EASY!Lock TR22 M — 1 шт.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru