8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Переходник 1/2 внешняя - 1/2 внешняя, 500 bar, оцинкованная сталь для моек, компрессоров, трубопроводов

Артикул: M-00063

530 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Длина	10 см.
Ширина	10 см.
Высота	2 см.

Описание и особенности

Переходник стальной 1/2" M – 1/2" M, наружная резьба, 500 бар

Стальной переходник 1/2" – 1/2" с наружной резьбой с двух сторон предназначен для соединения совместимых элементов гидравлических систем, аппаратов высокого давления, насосного и другого оборудования.

Переходник выполнен из оцинкованной стали, рассчитан на давление до 500 бар и рабочую температуру до +100°C. Конфигурация 1/2" M – 1/2" M («папа–папа») позволяет соединять два элемента с соответствующей внутренней резьбой.

Основные преимущества

соединение — 1/2" M → 1/2" M;

с обеих сторон — наружная резьба («папа»);

максимальное давление — 500 бар;

рабочая температура — до +100°C;

материал — сталь;

защитное цинковое покрытие;

подходит для систем высокого давления;

компактная конструкция для соединения двух компонентов с внутренней резьбой.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип

Переходник / соединительный ниппель

Соединение №1

1/2", наружная резьба

Соединение №2

1/2", наружная резьба

Конфигурация

1/2" M – 1/2" M / папа–папа

Материал

Сталь

Покрытие

Оцинкованное

Максимальное давление

500 бар

Максимальная рабочая температура

+100°C

Назначение

АВД, гидравлические и другие совместимые системы высокого давления

Соединение 1/2" наружная – 1/2" наружная

С обеих сторон переходника расположена наружная резьба 1/2".

Схема соединения:

1/2" F → переходник 1/2" M – 1/2" M → 1/2" F

Такой переходник применяется, когда необходимо соединить два компонента, имеющих подходящую внутреннюю резьбу 1/2".

Давление до 500 бар

Переходник рассчитан на максимальное давление до 500 бар, благодаря чему может применяться в совместимых системах высокого давления.

При монтаже необходимо учитывать допустимые параметры всей системы. Шланги, фитинги, пистолеты, насосы и остальные компоненты должны быть рассчитаны на используемое рабочее давление.

Оцинкованная сталь

Корпус изготовлен из стали с защитным цинковым покрытием. Покрытие повышает устойчивость металлической поверхности к воздействию влаги и коррозии при соблюдении условий эксплуатации.

Максимальная заявленная рабочая температура переходника составляет +100°C.

Область применения

Переходник может использоваться в аппаратах высокого давления, гидравлических системах, насосном оборудовании, профессиональном моечном оборудовании и других системах, где требуется соединение 1/2" наружная – 1/2" наружная.

Важно перед покупкой

Я бы обязательно уточнил стандарт резьбы 1/2" перед публикацией карточки товара.

Обозначение только «1/2 дюйма» не гарантирует совместимость, поскольку существуют разные стандарты и профили резьбы, например BSP/G и NPT.

Поэтому пока в названии и описании безопаснее указывать просто 1/2" M – 1/2" M, как в ваших исходных характеристиках. Если вы знаете, например, что это именно G1/2", я бы везде прописал G1/2" M – G1/2" M — для покупателя это будет намного точнее.

Комплектация

Стальной переходник 1/2" M – 1/2" M — 1 шт.

Переходник 1/2" наружная – 1/2" наружная, 500 бар — соединительный ниппель из оцинкованной стали для совместимых систем высокого давления. Рассчитан на давление до 500 бар и температуру до +100°C.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru