8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Держатель форсунки для моек высокого давления Karcher HD/HDS, 1/4 внутренняя M18 внешняя, латунь

Артикул: M-00116

300 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Длина	5 см.
Ширина	5 см.
Высота	5 см.

Описание и особенности

Держатель форсунки 1/4" F – M18×1.5 M для моек высокого давления, латунь, 400 бар

Латунный держатель форсунки 1/4" F – M18×1.5 M предназначен для установки и подключения совместимых форсунок и элементов систем высокого давления. Может использоваться с аппаратами высокого давления Karcher и другим оборудованием при полном совпадении резьбовых соединений.

С одной стороны предусмотрена внутренняя резьба 1/4" F, с другой — наружная резьба M18×1.5 M. Латунный корпус рассчитан на максимальное давление до 400 бар и температуру до +100°C.

Основные преимущества

соединение — 1/4" F → M18×1.5 M;

1/4" F — внутренняя резьба («мама»);

M18×1.5 M — наружная резьба («папа»);

максимальное давление — 400 бар;

максимальная температура — +100°C;

материал — латунь;

подходит для систем высокого давления;

компактная конструкция;

может использоваться для установки совместимых форсунок и соединительных элементов.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип

Держатель форсунки / адаптер

Соединение №1

1/4" F, внутренняя резьба

Соединение №2

M18×1.5 M, наружная резьба

Конфигурация

1/4" F → M18×1.5 M

Материал

Латунь

Максимальное давление

400 бар

Максимальная температура

+100°C

Назначение

Для систем высокого давления

Подключение 1/4" F – M18×1.5 M

Держатель имеет разные резьбовые соединения с двух сторон:

1/4" F — внутренняя резьба;

M18×1.5 M — наружная резьба.

Благодаря этому адаптер позволяет соединять совместимые элементы системы высокого давления с разными типами резьбы.

Для аппаратов высокого давления Karcher

Держатель может применяться с совместимым оборудованием Karcher, если используемые компоненты имеют соответствующее соединение M18×1.5.

Особенно важно проверять соединение перед покупкой: у оборудования Karcher используются разные стандарты подключения в зависимости от серии, модели и поколения аппарата.

Поэтому я бы не указывал, что держатель подходит ко всем Karcher.

Область применения

Держатель предназначен прежде всего для установки форсунок высокого давления. Также может использоваться как переходной соединительный элемент в совместимых моечных системах, струйных трубках, копьях и других узлах АВД.

Важно перед покупкой

Я бы убрал из исходного описания утверждение о совместимости с Huter, Patriot и Sterwins, если у вас нет точного списка моделей. У этих производителей встречаются разные соединения, поэтому такое указание может привести к ошибочным заказам.

Перед покупкой необходимо проверить:

1/4" F — внутренняя резьба;

M18×1.5 M — наружная резьба;

максимальное давление — 400 бар;

максимальная температура — +100°C.

Также для стороны 1/4" желательно уточнить стандарт резьбы (например, G/BSP или NPT), если он известен. Одного обозначения «1/4"» не всегда достаточно для гарантированной совместимости.

Комплектация

Держатель форсунки 1/4" F – M18×1.5 M — 1 шт.

Латунный держатель форсунки 1/4" F – M18×1.5 M, 400 бар — компактный переходник для совместимых аппаратов и систем высокого давления, рассчитанный на температуру до +100°C.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru