8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Муфта-байонет ,быстросъем KW, 250bar, 1/4внеш, латунь+нержавеющая сталь (на себя) для подключения пистолета, копья и других аксессуаров для моек высокого давления

Артикул: M-00001023

1 860 руб.

Купить на сайте →

Цена на 29.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid
Длина	10 см.
Ширина	7 см.
Высота	10 см.

Описание и особенности

Байонет KW из нержавеющей стали (на себя) — быстроразъёмная соединительная муфта, предназначенная для подключения шлангов, насадок и других компонентов оборудования высокого давления. Соединение типа KW позволяет быстро подключать и отсоединять совместимые принадлежности без использования дополнительных инструментов.

Муфта оснащена байонетным соединением KW с одной стороны и наружной резьбой 1/4″ M с другой. Внутренняя часть муфты и соединительный штуцер изготовлены из нержавеющей стали, обеспечивающей повышенную устойчивость к коррозии. Максимальное заявленное рабочее давление составляет 250 бар.

Благодаря компактной конструкции и быстроразъёмному механизму байонет подходит для использования в аппаратах высокого давления, профессиональных моечных установках и других системах, где требуется частая смена подключаемого оборудования.

Основные преимущества

Быстроразъёмное соединение KW — подключение и отсоединение совместимых насадок без инструментов.

Исполнение «на себя» — конструктивная особенность механизма соединения.

Нержавеющая сталь — повышенная устойчивость к коррозии.

Рабочее давление до 250 бар — применение в системах высокого давления.

Наружная резьба 1/4″ M — подключение к совместимым резьбовым компонентам.

Быстрая смена принадлежностей — удобство при работе с различными насадками и шлангами.

Устойчивость к влажной среде — преимущество при эксплуатации моечного оборудования.

Для профессионального применения — использование в аппаратах высокого давления и моечных установках.

Технические характеристики

Характеристика

Значение

Наименование

Байонетная соединительная муфта

Тип соединения

KW

Исполнение

На себя

Тип механизма

Быстроразъёмный

Соединение 1

Муфта KW

Соединение 2

Наружная резьба 1/4″ M

Материал

Нержавеющая сталь

Материал внутренней части муфты

Нержавеющая сталь

Материал соединительного штуцера

Нержавеющая сталь

Максимальное рабочее давление

250 бар

Назначение

Соединение компонентов систем высокого давления

Быстроразъёмное соединение KW

Байонет типа KW предназначен для быстрого соединения совместимых компонентов оборудования высокого давления.

Быстроразъёмный механизм позволяет оперативно менять насадки и другие принадлежности, сокращая время на подготовку оборудования к работе.

Такое соединение особенно удобно при использовании нескольких рабочих насадок, когда требуется регулярно переключаться между различными задачами.

Для правильного подключения ответная часть оборудования должна соответствовать типу соединения KW.

Нержавеющая сталь — устойчивость к коррозии

Внутренняя часть муфты и соединительный штуцер выполнены из нержавеющей стали.

Применение этого материала обеспечивает ряд преимуществ:

повышенную устойчивость к коррозии;

пригодность для эксплуатации во влажной среде;

долговечность металлических соединительных элементов;

возможность использования в профессиональном моечном оборудовании.

Нержавеющая сталь особенно востребована в оборудовании, регулярно контактирующем с водой.

При выборе соединения для агрессивных химических сред необходимо дополнительно учитывать марку стали и совместимость уплотнительных материалов.

Максимальное давление 250 бар

Байонетная муфта KW рассчитана на максимальное заявленное рабочее давление до 250 бар.

Это позволяет использовать соединение в совместимых аппаратах высокого давления и профессиональных моечных системах.

При подборе соединительных элементов необходимо учитывать рабочее давление оборудования, характеристики шлангов, насадок и остальных компонентов системы.

Рабочее давление не должно превышать допустимое значение самого слабого элемента соединительной системы.

Наружная резьба 1/4″ M

Соединительная муфта оснащена наружной резьбой 1/4″ M.

Такая конструкция позволяет подключать байонет к совместимым резьбовым компонентам оборудования высокого давления.

При выборе переходников и ответных соединений необходимо проверять:

размер резьбы;

стандарт резьбового соединения;

тип уплотнения;

допустимое рабочее давление;

совместимость с оборудованием.

Области применения

Байонет KW из нержавеющей стали предназначен для использования в различных системах высокого давления.

Аппараты высокого давления

Подключение совместимых шлангов, насадок и соединительных элементов.

Профессиональные моечные установки

Быстрая смена рабочих принадлежностей при выполнении моечных операций.

Автомоечное оборудование

Применение в совместимых системах подачи воды высокого давления.

Промышленное моечное оборудование

Соединение компонентов, рассчитанных на соответствующее рабочее давление.

Пищевая промышленность

Возможное применение в моечных системах при подтверждённой совместимости материалов с рабочей средой и санитарными требованиями.

Особенности эксплуатации

Перед использованием необходимо:

Убедиться в совместимости байонетного соединения KW с ответной частью оборудования.

Проверить соответствие резьбы 1/4″ M.

Осмотреть соединение на отсутствие повреждений.

Убедиться в надёжной фиксации муфты.

Проверить герметичность соединения после подачи давления.

Важно: подключать и отсоединять быстроразъёмные соединения следует только после отключения оборудования и полного сброса давления в системе.

Совместимость

Байонет предназначен для оборудования, использующего:

быстроразъёмное соединение типа KW;

ответную часть, совместимую с исполнением «на себя»;

резьбовое подключение 1/4″ M;

рабочее давление не выше 250 бар.

Совместимость с конкретными марками и моделями аппаратов высокого давления необходимо проверять по типу ответного соединения.

Комплектация

Байонетная соединительная муфта KW из нержавеющей стали, исполнение «на себя», с наружной резьбой 1/4″ M — 1 шт.

Дополнительные переходники, уплотнения и другие принадлежности в предоставленном описании не указаны.

Почему стоит выбрать байонет KW из нержавеющей стали

Байонет KW, на себя, 1/4″ M, 250 бар — практичный соединительный элемент для систем высокого давления, в которых требуется быстрое подключение и отсоединение рабочих принадлежностей.

Сочетание быстроразъёмного механизма, нержавеющей стали и допустимого давления до 250 бар делает муфту подходящим решением для профессионального моечного оборудования.

Купить байонет KW из нержавеющей стали можно в интернет-магазине PROTRAID. Перед заказом рекомендуется проверить тип соединения, размер резьбы и совместимость с используемым оборудованием.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru