8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Коннектор 3/8F внут 3/8M внеш, оцинкованная сталь ("Американка") для моек, компрессоров, трубопроводов

Артикул: BF-2.009.20

230 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Длина	4 см.
Ширина	3 см.
Высота	3 см.

Описание и особенности

Резьбовой коннектор «Американка» 3/8" F – 3/8" M предназначен для соединения элементов в системах высокого давления, гидравлическом, пневматическом, насосном и другом совместимом оборудовании.

С одной стороны коннектор имеет внутреннюю резьбу 3/8" F («мама»), с другой — наружную резьбу 3/8" M («папа»).

Соединитель изготовлен из оцинкованной стали, рассчитан на максимальное давление до 500 бар и температуру рабочей среды до +100°C.

Основные преимущества

соединение 3/8" F → 3/8" M;

внутренняя резьба с одной стороны, наружная — с другой;

максимальное давление — 500 бар;

максимальная температура — +100°C;

материал — оцинкованная сталь;

цинковое покрытие обеспечивает дополнительную защиту от коррозии;

подходит для совместимых систем высокого давления;

позволяет соединять компоненты с резьбой 3/8";

применяется при монтаже и ремонте моечного, насосного и гидравлического оборудования.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип изделия

Резьбовой коннектор / соединитель

Наименование

Американка 3/8" F – 3/8" M

Соединение №1

3/8" F, внутренняя резьба

Соединение №2

3/8" M, наружная резьба

Конфигурация

3/8" F → 3/8" M

Тип соединения

Мама – папа

Материал

Оцинкованная сталь

Максимальное давление

500 бар

Максимальная температура

+100°C

Назначение

АВД, гидравлика, пневматика, насосное оборудование

Соединение 3/8" внутренняя – 3/8" наружная

Коннектор имеет два резьбовых соединения одинакового номинального размера.

3/8" F — внутренняя резьба («мама»).

3/8" M — наружная резьба («папа»).

Схема подключения:

3/8" M → коннектор 3/8" F – 3/8" M → 3/8" F

Такая конфигурация позволяет соединять совместимые элементы системы с наружной и внутренней резьбой 3/8".

Для систем высокого давления до 500 бар

Максимальное заявленное давление составляет 500 бар.

Коннектор может использоваться в профессиональных аппаратах высокого давления, гидравлических установках и другом совместимом оборудовании.

При эксплуатации необходимо учитывать допустимое давление всех компонентов системы. Шланги, насосы, пистолеты, фитинги и другие соединительные элементы должны соответствовать рабочим параметрам оборудования.

Корпус из оцинкованной стали

Коннектор изготовлен из стали с защитным цинковым покрытием.

Оцинковка помогает уменьшить воздействие влаги и коррозии на металлическую поверхность, что важно при эксплуатации в моечном и промышленном оборудовании.

Максимальная заявленная температура рабочей среды составляет +100°C.

Область применения

Коннектор может использоваться для:

подключения шлангов высокого давления;

соединения элементов профессиональных моек;

монтажа гидравлического оборудования;

подключения насосов и компрессоров;

соединения резьбовых фитингов;

сборки промышленных моечных установок;

ремонта систем высокого давления;

соединения совместимых трубопроводных элементов.

Важно перед покупкой

Перед заказом необходимо проверить точный стандарт резьбы 3/8".

В характеристиках указан размер 3/8", однако конкретный стандарт дюймовой резьбы не уточнён. Например, резьбы G3/8 (BSP) и 3/8" NPT не являются взаимозаменяемыми.

Также необходимо проверить конструкцию соединителя и способ уплотнения.

Отдельно обращу внимание на название «Американка». Обычно так называют разъёмное соединение с накидной гайкой, позволяющее соединять элементы без их взаимного вращения. Если у вашего коннектора действительно предусмотрена такая конструкция, название подходит. Если это обычный цельный переходник с внутренней и наружной резьбой, точнее будет назвать его «Переходник резьбовой 3/8" F – 3/8" M».

Не следует указывать поворотную конструкцию или возможность разъединения без демонтажа, пока это не подтверждено.

Комплектация

Коннектор 3/8" F – 3/8" M — 1 шт.

Стальной коннектор 3/8" внутренняя – 3/8" наружная, 500 бар — резьбовой соединитель из оцинкованной стали для совместимых систем высокого давления. Рассчитан на максимальное давление 500 бар и температуру рабочей среды до +100°C.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru