8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Переходник 3/8 внеш - 3/8 внеш оцинкованная сталь для моек, компрессоров, трубопроводов

Артикул: BF-9211

180 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Длина	4 см.
Ширина	3 см.
Высота	3 см.

Описание и особенности

Стальной резьбовой переходник 3/8" М – 3/8" М предназначен для соединения двух элементов с соответствующей внутренней резьбой 3/8". Применяется в аппаратах высокого давления, гидравлических, пневматических, насосных и других совместимых системах.

С обеих сторон переходник имеет наружную резьбу 3/8" («папа–папа»). Корпус изготовлен из оцинкованной стали, рассчитан на максимальное давление до 500 бар и температуру рабочей среды до +100°С.

Основные преимущества

соединение 3/8" М → 3/8" М;

с обеих сторон — наружная резьба («папа–папа»);

максимальное давление — 500 бар;

максимальная температура — +100°С;

материал — оцинкованная сталь;

цинковое покрытие обеспечивает дополнительную защиту от коррозии;

подходит для совместимых систем высокого давления;

позволяет соединять два компонента с внутренней резьбой 3/8";

компактная конструкция для монтажа в моечном, гидравлическом и пневматическом оборудовании.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип изделия

Резьбовой переходник / соединительный ниппель

Соединение №1

3/8" М, наружная резьба

Соединение №2

3/8" М, наружная резьба

Конфигурация

3/8" M – 3/8" M

Тип соединения

Папа – папа

Материал

Оцинкованная сталь

Максимальное давление

500 бар

Максимальная температура

+100°C

Назначение

АВД, гидравлика, пневматика, насосное оборудование

Соединение 3/8" наружная – 3/8" наружная

Переходник оснащён одинаковой наружной резьбой 3/8" с обеих сторон.

Схема подключения:

3/8" F → переходник 3/8" M – 3/8" M → 3/8" F

Такая конфигурация позволяет соединить два элемента с соответствующей внутренней резьбой 3/8".

Переходник может использоваться для подключения совместимых фитингов, шланговых соединений, насосных узлов и других компонентов систем высокого давления.

Для систем высокого давления до 500 бар

Максимальное заявленное давление составляет 500 бар, что позволяет применять переходник в совместимом профессиональном оборудовании высокого давления.

Он может использоваться при сборке, ремонте и модернизации моечных установок, гидравлических систем и насосного оборудования.

При эксплуатации необходимо учитывать характеристики всех компонентов системы. Допустимое давление шлангов, пистолетов, насосов и соединительных элементов должно соответствовать фактическим рабочим параметрам.

Корпус из оцинкованной стали

Переходник изготовлен из стали с защитным цинковым покрытием.

Оцинковка обеспечивает дополнительную защиту металлической поверхности от воздействия влаги и коррозии, что важно при эксплуатации в моечном и промышленном оборудовании.

Максимальная заявленная температура рабочей среды составляет +100°C.

Область применения

Переходник может использоваться в:

аппаратах и мойках высокого давления;

профессиональном моечном оборудовании;

гидравлических системах;

пневматическом оборудовании;

насосных установках;

компрессорных системах;

промышленных установках;

других совместимых системах с резьбовым соединением 3/8".

Важно перед покупкой

Перед заказом необходимо проверить точный стандарт резьбы 3/8".

В характеристиках указан размер 3/8", но не указан стандарт дюймовой резьбы. В оборудовании могут применяться разные варианты, например G3/8 (BSP) и 3/8" NPT, которые не являются взаимозаменяемыми.

Поэтому до подтверждения стандарта лучше использовать обозначение 3/8" M – 3/8" M, не добавляя автоматически букву G или NPT.

Также важно учитывать способ уплотнения резьбового соединения. Герметичность зависит от соответствия резьбы, уплотнительных элементов и правильности монтажа.

Комплектация

Переходник стальной 3/8" M – 3/8" M — 1 шт.

Стальной переходник 3/8" наружная – 3/8" наружная, 500 бар — соединительный ниппель типа «папа–папа» из оцинкованной стали для совместимых систем высокого давления. Рассчитан на максимальное давление 500 бар и температуру рабочей среды до +100°C.