8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Ремкомплект уплотнительных колец для быстросъёма PA ARS 220 / ARS 350, 3 шт.

Артикул: BF-9203

250 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid
Длина	5 см.
Ширина	5 см.
Высота	5 см.

Описание и особенности

Ремкомплект уплотнительных колец для быстросъёмной муфты PA ARS 220 / ARS 350 — комплект сменных резиновых уплотнений, предназначенный для восстановления герметичности быстроразъёмных соединений высокого давления.

Набор состоит из трёх уплотнительных колец: двух больших и одного малого. Большие кольца имеют внутренний диаметр 20 мм, наружный диаметр 25 мм и толщину сечения 2,5 мм. Малое кольцо имеет внутренний диаметр 17 мм и заявленный наружный диаметр 22 мм.

Уплотнения устанавливаются в предусмотренные конструкцией посадочные места быстросъёмной муфты и помогают предотвратить протечки воды при работе аппарата высокого давления.

При длительной эксплуатации резиновые кольца могут изнашиваться, терять эластичность, деформироваться или повреждаться. Это приводит к нарушению герметичности соединения.

Замена изношенных уплотнительных колец позволяет восстановить герметичность исправной быстросъёмной муфты без необходимости заменять соединение целиком.

Ремкомплект подходит для обслуживания совместимых быстросъёмных соединений PA ARS 220 и ARS 350, применяемых на профессиональных автомойках, в аппаратах высокого давления и другом моечном оборудовании.

Основные преимущества

Для PA ARS 220 / ARS 350 — комплект предназначен для указанных серий быстросъёмных муфт.

Три кольца в наборе — два больших и одно малое уплотнение.

Восстановление герметичности — помогает устранить протечки, вызванные износом колец.

Большие кольца 20 × 2,5 мм — два уплотнения с наружным диаметром 25 мм.

Малое кольцо 17 мм — для соответствующего посадочного места муфты.

Эластичная резина — обеспечивает уплотнение при правильном подборе и установке.

Ремонт без замены муфты — позволяет заменить изношенные уплотнительные элементы.

Для профессионального оборудования — подходит для обслуживания систем высокого давления.

Компактный ремкомплект — удобен для хранения в запасе и проведения технического обслуживания.

Технические характеристики

Характеристика
Значение
Наименование
Ремкомплект уплотнительных колец
Тип изделия
Ремонтный комплект
Назначение
Герметизация быстросъёмной муфты
Совместимые серии
PA ARS 220 / ARS 350
Количество колец
3 шт.
Большие кольца
2 шт.
Внутренний диаметр больших колец
20 мм
Наружный диаметр больших колец
25 мм
Толщина больших колец
2,5 мм
Малое кольцо
1 шт.
Внутренний диаметр малого кольца
17 мм
Наружный диаметр малого кольца
22 мм (заявленный)
Толщина малого кольца
Требует уточнения
Материал
Резина
Применение
Быстросъёмные соединения высокого давления
Максимальное рабочее давление
Не указано
Температурный диапазон
Не указан
Восстановление герметичности быстросъёмной муфты
Быстросъёмные соединения PA используются для подключения элементов профессионального моечного оборудования.
Для предотвращения утечек воды внутри соединения устанавливаются резиновые уплотнительные кольца.
При правильном подборе и установке уплотнения обеспечивают плотное прилегание сопрягаемых деталей и помогают сохранять герметичность муфты.
Ремкомплект предназначен для устранения протечек, вызванных износом уплотнительных элементов.
Замена колец позволяет:
восстановить герметичность исправного соединения;
предотвратить утечку воды через изношенные уплотнения;
уменьшить потери воды;
продлить срок службы исправной быстросъёмной муфты;
сократить расходы на обслуживание оборудования.
Если корпус муфты или её соединительные элементы повреждены, замена колец может не устранить неисправность.
Комплект из трёх уплотнительных колец
Ремкомплект включает уплотнения двух размеров.
Большие уплотнительные кольца — 2 шт.
Внутренний диаметр: 20 мм
Наружный диаметр: 25 мм
Толщина сечения: 2,5 мм
Кольца предназначены для соответствующих посадочных мест быстросъёмной муфты.

Малое уплотнительное кольцо — 1 шт.

Внутренний диаметр: 17 мм

Заявленный наружный диаметр: 22 мм

Толщина сечения: требует уточнения.

Малое кольцо предназначено для отдельного уплотнительного узла быстросъёмного соединения.

Перед установкой необходимо убедиться в соответствии размеров посадочным местам.

Когда необходимо заменить уплотнения

Ремонт быстросъёмной муфты может потребоваться при появлении следующих признаков:

протечки воды в месте соединения;

потеря эластичности резиновых колец;

трещины или надрывы уплотнений;

деформация колец;

повреждение уплотнительных поверхностей;

износ уплотнений при длительной эксплуатации.

Своевременная замена помогает поддерживать исправность соединения и уменьшать риск утечек воды.

Совместимость

Ремкомплект предназначен для следующих серий быстросъёмных соединений:

PA ARS 220

PA ARS 350

Используется в профессиональном моечном оборудовании с соответствующими муфтами.

Совместимость с другими сериями быстросъёмов не подтверждена.

Перед покупкой рекомендуется проверить размеры и конструкцию установленной муфты.

Области применения

Профессиональные автомойки

Обслуживание и ремонт быстросъёмных соединений высокого давления.

Аппараты высокого давления

Восстановление герметичности совместимых соединительных узлов.

Профессиональные моечные установки

Плановая замена изношенных уплотнений.

Пенокомплекты

Обслуживание оборудования, оснащённого соответствующими быстросъёмными муфтами.

Сервисное обслуживание

Ремонт соединений PA ARS 220 / ARS 350 без замены исправного корпуса муфты.

Рекомендации по замене

Выключите аппарат высокого давления.

Перекройте подачу воды.

Полностью сбросьте давление в системе.

Отсоедините быстросъёмную муфту.

Разберите соединение в соответствии с его конструкцией.

Извлеките изношенные уплотнительные кольца.

Очистите посадочные места от загрязнений.

Проверьте состояние корпуса и сопрягаемых деталей.

Установите новые кольца соответствующих размеров, не допуская перекручивания.

Соберите соединение и проверьте герметичность.

Не используйте повреждённые кольца или уплотнения неподходящего размера.

Комплектация

Уплотнительное кольцо 20 × 2,5 мм — 2 шт.

Малое уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 17 мм — 1 шт.

Всего: 3 уплотнительных кольца.

Быстросъёмная муфта в комплект не входит.

Почему стоит выбрать ремкомплект PA ARS 220 / ARS 350

Ремкомплект уплотнительных колец PA ARS 220 / ARS 350 — практичное решение для ремонта и обслуживания быстросъёмных соединений высокого давления.

Набор из трёх резиновых колец позволяет заменить изношенные уплотнения и восстановить герметичность исправной муфты.

Купить ремкомплект уплотнительных колец для быстросъёма PA ARS 220 / ARS 350 можно в интернет-магазине PROTRAID.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru