8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Каналопромывочный шланг 15 м с форсункой 035 и адаптером для Karcher K2–K7

Артикул: 652

2 630 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Длина	24 см.
Ширина	24 см.
Высота	10 см.

Описание и особенности

Каналопромывочный шланг 15 м с форсункой 035 и адаптером для Karcher K2–K7

Каналопромывочный шланг длиной 15 метров с форсункой 035 предназначен для прочистки канализационных труб, дренажных систем, водостоков и ливневой канализации с помощью бытовых моек высокого давления Karcher K2–K7.

Комплект оснащен специальным адаптером для подключения к минимойкам Karcher, что позволяет быстро установить шланг на совместимый аппарат высокого давления без подбора дополнительных переходников.

Увеличенная длина 15 метров позволяет проникать глубже в трубопровод и очищать удаленные участки канализационной или дренажной системы мощной струей воды без демонтажа труб.

Принцип работы

Специальная форсунка 035 создает несколько направленных струй воды высокого давления.

Передняя струя:

помогает разрушать засоры;

пробивает плотные загрязнения;

освобождает проход внутри трубы.

Задние струи:

очищают внутренние стенки труб;

размывают отложения;

создают реактивную тягу для продвижения шланга вперед.

Поток воды вымывает размягченные загрязнения из трубопровода, обеспечивая эффективную очистку канализации.

Какие загрязнения удаляет

Каналопромывочный комплект подходит для удаления:

ила;

песка;

грязи;

жировых отложений;

органических загрязнений;
различных отложений внутри труб;
загрязнений в дренажных системах;
засоров в канализационных трубах.
Совместимость
Шланг оснащен адаптером для подключения к бытовым мойкам высокого давления:
Karcher K2
Karcher K3
Karcher K4
Karcher K5
Karcher K6
Karcher K7
Также может использоваться с другими аппаратами высокого давления при наличии подходящего подключения и соответствии технических характеристик.
Преимущества
увеличенная длина шланга 15 метров;
позволяет очищать удаленные участки трубопровода;
готовый комплект с адаптером для Karcher;
форсунка размером 035;
прочистка труб без демонтажа канализации;
эффективное удаление засоров и отложений;
армированная конструкция шланга;
рабочее давление до 200 бар;
подходит для бытового и профессионального применения;
удобен для обслуживания частных домов, гаражей и хозяйственных объектов.
Технические характеристики
Параметр
Значение
Тип
Каналопромывочный шланг
Назначение
Прочистка труб и канализации
Длина
15 м
Форсунка
035
Подключение
Адаптер для Karcher
Максимальное давление
до 200 бар
Максимальная температура воды
до 60°C
Конструкция шланга
Армированный
Тип очистки
Струи воды высокого давления
Область применения
Шланг подходит для:
прочистки канализационных труб;
промывки дренажных систем;
очистки ливневой канализации;
обслуживания водостоков;
удаления засоров в частных домах;
очистки технических трубопроводов;
профилактической промывки труб.
Подключение к мойке высокого давления

Комплект оснащен адаптером для бытовых моек Karcher, благодаря чему шланг можно подключить непосредственно к совместимой минимойке.

Перед использованием необходимо убедиться, что параметры вашего аппарата соответствуют требованиям комплекта:

рабочее давление;

производительность по воде;

тип подключения.

Важно перед использованием

Перед началом работы необходимо учитывать:

внутренний диаметр трубы;

количество и радиус поворотов;

наличие узких участков;

возможность свободного прохождения форсунки.

Не рекомендуется проталкивать шланг в участок трубопровода, где форсунка может застрять.

Каналопромывочный шланг 15 м с форсункой 035 и адаптером для Karcher K2–K7 — удобный комплект для самостоятельной прочистки канализации, дренажа, водостоков и других трубопроводов с помощью мойки высокого давления. Длина 15 метров позволяет очищать более протяженные участки труб и добираться до удаленных загрязнений.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru