8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Краскопульт пневматический конвенциональный S-990G дюза (1.5 мм) с верхним бачком 600 мл

Артикул: S-990G

750 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Описание и особенности

Краскопульт пневматический конвенциональный S-990G (1.5 мм) с верхним бачком 600 мл

Профессиональный краскораспылитель S-990G — это мощный инструмент, работающий по классической (конвенциональной) технологии высокого давления. Система обеспечивает формирование стабильного и однородного факела, что позволяет наносить лакокрасочные материалы ровным слоем без завихрений. Благодаря рабочему давлению до 3.5 бар, модель отлично справляется не только с финишными эмалями, но и с более вязкими составами, такими как грунты и жидкие шпатлевки.

Верхнее расположение бачка объемом 600 мл обеспечивает отличную развесовку инструмента и позволяет использовать краску без остатка, что особенно важно при работе с дорогостоящими материалами.

Область применения:

Универсальное сопло 1.5 мм позволяет использовать краскопульт для работы на различных поверхностях:

Автомобили: нанесение базы, лака и грунта.

Строительство: покраска металлических и пластиковых конструкций.

Деревообработка: лакирование мебели и интерьерных решений.

Керамика: нанесение специальных защитных покрытий.

Ключевые преимущества конструкции:

Высокая износостойкость: Воздушная головка изготовлена из латуни, а игла и дюза — из закаленной нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы даже при интенсивной нагрузке.

Надежный корпус: Анодированный алюминий устойчив к коррозии и легко очищается от остатков ЛКМ.

Гибкая настройка: Предусмотрены точные регулировки подачи материала и формы факела под конкретные задачи.

Эргономика: Специальная форма рукоятки снижает утомляемость маляра при длительной работе.

Технические характеристики:

Параметр

Значение

Технология распыления

Конвенциональная (HP)

Диаметр дюзы

1.5 мм

Объем бачка

600 мл

Рабочее давление

2.0 – 3.5 бар

Расход воздуха

225 – 350 л/мин

Рабочая дистанция

15 – 20 см

Тип соединения

Резьбовое 1/4" (быстросъем)

Материал корпуса

Анодированный алюминий

Рекомендации по эксплуатации:

Для достижения наилучшего результата используйте компрессор с соответствующей производительностью (от 350 л/мин). Настраивайте давление в зависимости от вязкости материала. После каждого использования обязательно промывайте инструмент специализированным растворителем, чтобы избежать засыхания краски внутри каналов.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru