Автокосметика
PROTRAID.RU
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Фильтр тонкой очистки для моек высокого давления 3/4

Артикул: M-MOF0009

500 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Длина	130 см.
Ширина	6 см.
Высота	6 см.

Описание и особенности

Фильтр тонкой очистки для моек высокого давления (АВД)

Надежный защитный барьер для вашего очистительного оборудования. Данный фильтр предназначен для глубокой очистки воды, поступающей в насос высокого давления. Он эффективно улавливает частицы ржавчины, песка и взвеси, предотвращая преждевременный износ клапанов и повреждение цилиндро-поршневой группы.

Прозрачная колба позволяет визуально контролировать степень загрязнения фильтрующего элемента, а разборная конструкция обеспечивает легкую промывку сетки без необходимости покупки расходных материалов.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Степень фильтрации

60 микрон (тонкая очистка)

Тип соединения

Резьбовое 3/4" (вход — внутренняя, выход — внешняя)

Максимальное давление

12 Бар (1.2 МПа)

Температура воды (макс.)

+60 °C

Материал корпуса

Ударопрочный прозрачный пластик

Материал сетки

Нержавеющая сталь / Технополимер

Совместимость

Универсальный (Karcher, Bosch, Stihl, Elitech и др.)

Основные преимущества:

Продление ресурса АВД: Минимизирует риск поломки дорогостоящей помпы.

Простая установка: Стандартная резьба 3/4 дюйма подходит к большинству бытовых и профессиональных аппаратов.

Многоразовое использование: Сетка легко очищается под струей воды.

Визуальный контроль: Всегда видно, когда пора чистить фильтр.

Рекомендация: Для максимальной эффективности устанавливайте фильтр непосредственно на входной патрубок мойки. Это гарантирует чистоту воды в самом критичном узле системы.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru