8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Торнадор TOR LT-34-2 с функцией всасывания для химчистки

Артикул: LT-34-2

10 050 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Описание и особенности

TOR LT-34-2 — профессиональный вакуумный торнадор для химчистки автомобиля и детейлинга, работающий на сжатом воздухе. Пневмораспылитель создает мощный вихревой поток («торнадо-эффект»), который эффективно выбивает загрязнения из ткани, велюра, пластика, кожи, ковров и других поверхностей.

Главная особенность модели — функция всасывания загрязнений и остаточной влаги во время работы. Благодаря этому поверхность после химчистки остается практически сухой и сразу готова к эксплуатации. Устройство позволяет значительно сократить время уборки и снизить расход химии.

Торнадор оснащён гибкой вращающейся трубкой и высокоскоростным японским подшипником, обеспечивающими стабильную работу и высокую эффективность очистки. Устройство поддерживает два режима работы: подача воздуха с моющим раствором и режим подачи только воздуха для сухого выбивания загрязнений.

TOR LT-34-2 подходит для химчистки салона автомобиля, сидений, потолка, ковров, мебели, воздуховодов и труднодоступных мест. Модель широко используется на автомойках, в детейлинг-центрах, автосервисах и профессиональном клининге.

Преимущества

Функция вакуумного всасывания

Минимальная остаточная влажность

Эффект «торнадо» для глубокой очистки

Высокоскоростной японский подшипник

Два режима работы: воздух / воздух + химия

Очистка ткани, кожи, пластика и велюра

Подходит для труднодоступных мест

Экономичный расход химии

Профессиональный инструмент для детейлинга

Высокая скорость вращения — 3000 об/мин

Область применения

Химчистка салона автомобиля

Очистка сидений и потолка

Чистка ковров и ковролина

Обработка пластика и кожи

Очистка воздуховодов

Химчистка мебели и текстиля

Автомойки и детейлинг-центры

Технические характеристики

Параметр

Значение
Модель
TOR LT-34-2
Тип
Вакуумный торнадор
Подшипник
Японский
Рабочее давление
до 9 бар
Расход воздуха
60 л/мин
Скорость вращения
3000 об/мин
Объем бачка
1 л
Расход раствора
3,6 л/ч
Подключение
1/4"
Уровень шума
101 дБ
Рекомендуемое оборудование
Компрессор от 150 л/мин
Ресивер от 100 литров
Давление 7–9 бар
Рекомендуется установка маслоуловителя
Комплектация
Пистолет
Всасывающая насадка
Адаптеры для пылеводососа
Воронка
Пластиковая емкость
Инструкция

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru