8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Фильтр для моющих средств с обратным клапаном

Артикул: M-009.030202

150 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Длина	6 см.
Ширина	3 см.
Высота	3 см.

Описание и особенности

Фильтр для моющих средств с обратным клапаном и штуцером 6 мм предназначен для профессиональных автомоек и моек самообслуживания. Фильтр надежно очищает жидкость от загрязнений, предотвращая засоры и продлевая срок службы насосного оборудования.

Корпус выполнен из прочного пластика, фильтрующий элемент — из нержавеющей сетки 50 Mesh (270 микрон), что обеспечивает долговечность и стабильную фильтрацию. Компактные размеры фильтра (диаметр 22 мм, длина 55 мм) позволяют устанавливать его в любых системах забора моющих средств, включая сложные конфигурации оборудования.

Фильтр совместим с шлангами диаметром 6 мм и оснащен штуцером типа «елочка» для надежного и быстрого подключения. Идеален для защиты насосов и насадок от попадания механических частиц и грязи.

Преимущества

Обратный клапан для предотвращения обратного потока

Надежная фильтрация жидкостей — 50 Mesh (270 микрон)

Прочный пластиковый корпус

Быстрое подключение к шлангам 6 мм (штуцер «елочка»)

Компактные размеры: Ø22 мм, длина 55 мм

Продлевает срок службы оборудования

Подходит для профессиональных автомоек и моек самообслуживания

Защита насосов и распылителей от засоров

Область применения

Автомойки и станции самообслуживания

Забор моющих средств из канистр и резервуаров

Профессиональные детейлинг-центры

Защита насосного и распылительного оборудования

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип
Фильтр для моющих средств
Материал
Пластик, нержавеющая сетка
Сетка
50 Mesh (270 мкм)
Диаметр подключения
6 мм
Диаметр корпуса
22 мм
Длина корпуса
55 мм
Обратный клапан
Есть

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru