8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Фильтр с обратным клапаном для шлангов 6 и 8 мм

Артикул: BF-9242

170 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Длина	8 см.
Ширина	2 см.
Высота	2 см.

Описание и особенности

Фильтр с обратным клапаном для шлангов 6 и 8 мм предназначен для систем подачи химии, автомоек, пенокомплектов и дозирующего оборудования. Используется для фильтрации моющих средств и предотвращения обратного потока жидкости в системе.

Модель оснащена двухразмерным штуцером под шланги 6 мм и 8 мм, что обеспечивает универсальность подключения к различному оборудованию, включая трубки LS3 и ST-73. Корпус выполнен из прочного пластика, устойчивого к воздействию автохимии и моющих составов.

Латунное грузило удерживает фильтр на дне емкости с химией, обеспечивая стабильный забор жидкости даже при низком уровне средства. Компактные размеры позволяют использовать фильтр в различных конфигурациях оборудования для автомоек и систем дозирования.

Фильтрующий элемент защищает насосы, форсунки и распылители от попадания загрязнений, продлевая срок службы оборудования и повышая стабильность работы системы.

Преимущества

Обратный клапан предотвращает обратный поток

Подходит для шлангов 6 и 8 мм

Совместим с трубками LS3 и ST-73

Латунное грузило для стабильного забора химии

Прочный пластиковый корпус

Защита насосов и форсунок от загрязнений

Подходит для автомоек и дозирующих систем

Компактные размеры и удобная установка

Область применения

Автомойки и мойки самообслуживания

Пенокомплекты и пеногенераторы

Системы подачи химии

Дозирующее оборудование

Забор моющих средств из емкостей

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип	Фильтр с обратным клапаном
Подключение	6 мм / 8 мм
Материал корпуса	Пластик
Материал грузила	Латунь
Габаритный диаметр	20 мм
Длина	75 мм
Совместимость	LS3, ST-73

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru