8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Турбонасадка 030 для мойки высокого давления, 350 бар, G1/4 F, нержавеющая сталь

Артикул: BF-8080

2 460 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Описание и особенности

Турбонасадка 030 для мойки высокого давления, 350 бар, G1/4 F, нержавеющая сталь

Турбонасадка 030 — профессиональная грязевая фреза с ротационной форсункой и керамическим соплом, предназначенная для удаления стойких и въевшихся загрязнений с твердых поверхностей. Рассчитана на использование с аппаратами высокого давления с рабочим давлением до 350 бар.

Ротационная форсунка формирует мощную вращающуюся точечную струю с углом вращения 20°. Такая конструкция сочетает высокую ударную силу точечной струи с увеличенной площадью обработки и позволяет эффективно очищать поверхности там, где обычной веерной форсунки недостаточно.

Корпус выполнен из нержавеющей стали, а подключение осуществляется через стандартную внутреннюю резьбу G1/4" F (1/4", мама).

Эффективное удаление стойких загрязнений

Главное преимущество турбонасадки — вращение концентрированной струи воды. Во время работы ротационная форсунка быстро перемещает точечную струю по круговой траектории, обеспечивая интенсивное механическое воздействие на загрязнение.

Грязевая фреза подходит для удаления:

въевшейся и засохшей грязи;

плотных отложений;

загрязнений на бетонных и каменных поверхностях;

грязи с металлических конструкций;

производственных и эксплуатационных загрязнений;

загрязнений с техники и оборудования.

Ротационная форсунка 030

Размер сопла — 030. При подборе турбонасадки важно учитывать не только максимальное давление, но и производительность конкретного аппарата высокого давления.

Правильно подобранный размер сопла позволяет обеспечить требуемое рабочее давление и эффективную работу оборудования.

Важно: размер 030 должен соответствовать характеристикам используемой мойки высокого давления. Слишком маленькое сопло может создавать чрезмерную нагрузку на насос, поэтому перед установкой необходимо проверить соответствие форсунки производительности аппарата.

Подключение G1/4 F

На входе турбонасадки предусмотрена:

G1/4" F — внутренняя резьба 1/4 дюйма («мама»).

Такое подключение позволяет устанавливать насадку на совместимые струйные трубки, копья и адаптеры с наружной резьбой G1/4" M.

Перед заказом рекомендуется проверить тип и размер соединения на вашем оборудовании.

Преимущества

размер ротационного сопла — 030;

максимальное рабочее давление — 350 бар;

температура воды — до 90 °C;

вращающаяся точечная струя;

угол вращения — 20°;

керамическое сопло;

корпус из нержавеющей стали;

подключение G1/4" F;

высокая эффективность против стойких загрязнений;

подходит для профессиональных аппаратов высокого давления;

рассчитана на интенсивную очистку твердых поверхностей.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип	Турбонасадка / грязевая фреза
Тип форсунки	Ротационная
Размер сопла	030
Вход	G1/4" F
Тип резьбы	Внутренняя, 1/4"
Максимальное рабочее давление	350 бар
Максимальная температура воды	90 °C
Угол вращения струи	20°
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал сопла	Керамика
Назначение	Удаление стойких загрязнений

Области применения

Профессиональная ротационная форсунка может применяться в различных сферах:

сельское хозяйство;

животноводческие комплексы;

пищевая промышленность;

коммунальные службы;

строительство;

промышленное производство;

судоремонт;

горнодобывающая промышленность;

мойка специальной и сельскохозяйственной техники;

очистка бетонных, каменных и металлических поверхностей.

Рекомендации по использованию

Из-за высокой ударной силы ротационной струи грязевую фрезу рекомендуется использовать преимущественно на прочных твердых поверхностях.

Не следует применять турбонасадку на чувствительных покрытиях, лакокрасочных поверхностях автомобиля, мягких материалах и других основаниях, которые могут быть повреждены концентрированной струей высокого давления.

Турбонасадка 030, 350 бар, G1/4 F — профессиональная ротационная грязевая фреза из нержавеющей стали для интенсивной очистки сложных загрязнений. Керамическое сопло, давление до 350 бар и вращающаяся струя делают ее

подходящей для аппаратов высокого давления, используемых в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и профессиональной мойке.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru