8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Профессиональный шланг высокого давления 10 м M22×1.5 – M22×1.5, DN08 1SN, 315 бар

Артикул: 1SN8DN315

3 000 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	TORNADO

Описание и особенности

Профессиональный шланг высокого давления 10 м M22×1.5 – M22×1.5, DN08 1SN, 315 бар

Профессиональный шланг высокого давления длиной 10 метров предназначен для подключения пистолета к бытовым и профессиональным аппаратам высокого давления с резьбовыми соединениями M22×1.5.

Шланг изготовлен на основе гидравлического рукава стандарта EN 853 1SN DN08 с внутренним диаметром 8 мм. Конструкция усилена однослойной металлической оплеткой, которая повышает прочность и устойчивость шланга к давлению, истиранию и механическим нагрузкам.

Рабочее давление составляет до 31,5 МПа (315 бар). С обеих сторон установлены гайки M22×1.5 со штуцером диаметром 14 мм. Заводская опрессовка соединений обеспечивает надежную фиксацию фитингов, а пластиковая защита в местах соединения уменьшает риск чрезмерного перегиба шланга.

Преимущества

длина — 10 метров;

рабочее давление — до 315 бар / 31,5 МПа;

стандарт гидравлического рукава — EN 853 1SN;

условный проход — DN08;

внутренний диаметр — 8 мм;

однослойная металлическая оплетка;

подключение M22×1.5 с двух сторон;

диаметр штуцера — 14 мм;

заводская опрессовка фитингов;

пластиковая защита от перегиба;

высокая устойчивость к истиранию и механическим нагрузкам.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип

Шланг высокого давления

Длина

10 м

Стандарт рукава

EN 853 1SN

Условный проход

DN08

Внутренний диаметр

8 мм

Армирование

1 слой металлической оплетки

Рабочее давление

31,5 МПа / 315 бар

Максимальная температура воды

+60 °C

Подключение к АВД

Гайка M22×1.5

Подключение к пистолету

Гайка M22×1.5

Диаметр штуцера

14 мм

Опрессовка

Заводская

Защита от перегиба

Пластиковая

Подключение M22×1.5 – M22×1.5

На обоих концах шланга установлены гайки с внутренней резьбой M22×1.5:

со стороны мойки — M22×1.5, штуцер 14 мм;

со стороны пистолета — M22×1.5, штуцер 14 мм.

Такая конфигурация позволяет использовать шланг с аппаратами и пистолетами высокого давления, имеющими соответствующие резьбовые соединения.

Совместимость

Шланг может использоваться с совместимым оборудованием:

Karcher;

Portotecnica;

Kranzle;

Comet;

Hawk;

Bertolini;

Interpump;

Annovi Reverberi;

другими аппаратами высокого давления с соединением M22×1.5 и штуцером 14 мм.

Совместимость определяется прежде всего типом резьбы, диаметром штуцера и техническими параметрами оборудования, а не только маркой мойки.

Область применения

Шланг подходит для:

профессиональных автомоек;

бытовых и профессиональных АВД;

мойки легковых и грузовых автомобилей;

очистки строительной и специальной техники;

сервисных центров и мастерских;

производственных предприятий;

регулярных интенсивных моечных работ.

Благодаря внутреннему диаметру 8 мм (DN08) шланг подходит для оборудования, где требуется увеличенное проходное сечение по сравнению с рукавами DN06.

Важно перед покупкой

Перед заказом обязательно проверьте соединения на аппарате высокого давления и пистолете.

Для данного шланга требуется:

АВД: M22×1.5 → шланг M22×1.5

Пистолет: M22×1.5 → шланг M22×1.5

Также необходимо учитывать диаметр штуцера — 14 мм. Одинаковая резьба M22×1.5 не всегда означает полную совместимость, поскольку существуют соединения M22 с другим внутренним диаметром.

Комплектация

Шланг высокого давления M22×1.5 – M22×1.5, 10 м — 1 шт.

Профессиональный шланг высокого давления 10 м, EN 853 1SN DN08, 315 бар — усиленный резиновый шланг с металлической оплеткой для бытовых и профессиональных аппаратов высокого давления. Соединения M22×1.5 с двух сторон, штуцер 14 мм и внутренний диаметр 8 мм делают его подходящим для совместимого оборудования с соответствующими параметрами подключения.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru