8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Профессиональный шланг высокого давления 20 м M22×1.5 – M22×1.5, DN06 1SN, 350 бар

Артикул: 1SN6DN350B20M

6 000 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	TORNADO

Описание и особенности

Профессиональный шланг высокого давления 20 м M22×1.5 – M22×1.5, DN06 1SN, 350 бар

Профессиональный шланг высокого давления длиной 20 метров предназначен для подключения пистолета к бытовым и профессиональным аппаратам высокого давления с соединениями M22×1.5.

Шланг изготовлен на основе гидравлического рукава EN 853 1SN DN06 с внутренним диаметром 6 мм. Конструкция включает резиновые слои и однослойную металлическую оплетку, обеспечивающую высокую прочность и устойчивость к рабочим нагрузкам.

Максимальное рабочее давление составляет 35 МПа (350 бар). Соединение с обеих сторон — гайка M22×1.5, диаметр штуцера 14 мм.

Шланг имеет заводскую опрессовку, а в местах соединения с фитингами предусмотрена пластиковая защита от чрезмерного изгиба. Увеличенная длина 20 метров обеспечивает большую рабочую зону и позволяет работать на значительном расстоянии от аппарата высокого давления.

Преимущества

длина 20 метров;

рабочее давление до 350 бар / 35 МПа;

гидравлический рукав стандарта EN 853 1SN;

условный проход DN06;

внутренний диаметр 6 мм;

усиление металлической оплеткой;

одинаковое подключение M22×1.5 с двух сторон;

штуцер диаметром 14 мм;

заводская опрессовка фитингов;

защита от перегиба возле соединений;

высокая устойчивость к истиранию и механическим нагрузкам;

увеличенная рабочая зона благодаря длине 20 м.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип

Шланг высокого давления

Длина

20 м

Стандарт рукава

EN 853 1SN

Условный проход

DN06

Внутренний диаметр

6 мм

Армирование

1 слой металлической оплетки

Рабочее давление

35 МПа / 350 бар

Максимальная температура воды

+60 °C

Подключение к АВД

Гайка M22×1.5

Подключение к пистолету

Гайка M22×1.5

Диаметр штуцера

14 мм

Опрессовка

Заводская

Защита от перегиба

Пластиковая

Подключение M22×1.5 – M22×1.5

На обоих концах шланга установлены гайки с внутренней резьбой M22×1.5:

со стороны мойки — M22×1.5, штуцер 14 мм;

со стороны пистолета — M22×1.5, штуцер 14 мм.

Такая конфигурация позволяет использовать шланг с аппаратами и пистолетами высокого давления, имеющими соответствующее резьбовое подключение.

Совместимость

Шланг может использоваться с совместимым оборудованием:

Karcher;

Portotecnica;

Kranzle;

Comet;

Hawk;

Bertolini;

Interpump;

Annovi Reverberi;

другими аппаратами высокого давления с подключением M22×1.5.

Совместимость определяется прежде всего типом резьбы и диаметром штуцера, а не только маркой оборудования.

Область применения

Шланг подходит для использования:

на профессиональных автомойках;

с бытовыми и профессиональными аппаратами высокого давления;

для мойки легковых и грузовых автомобилей;

для очистки строительной и специальной техники;

в сервисных центрах и мастерских;

на производственных объектах;

для регулярных и интенсивных моечных работ.

Длина 20 метров особенно удобна при работе с крупной техникой, грузовыми автомобилями и на объектах, где требуется большая рабочая зона без постоянного перемещения аппарата высокого давления.

Важно перед покупкой

Перед заказом необходимо проверить соединения на аппарате и пистолете.

Для данного шланга требуется:

АВД: M22×1.5 → шланг M22×1.5

Пистолет: M22×1.5 → шланг M22×1.5

Также необходимо учитывать диаметр штуцера — 14 мм. Наличие резьбы M22×1.5 само по себе не всегда гарантирует совместимость, поскольку встречаются соединения M22 с другим внутренним диаметром.

Комплектация

Шланг высокого давления M22×1.5 – M22×1.5, 20 м — 1 шт.

Профессиональный шланг высокого давления 20 м, EN 853 1SN DN06, 350 бар — усиленный вариант для бытовых и профессиональных АВД, где требуется надежный резиновый шланг с металлической оплеткой, большой рабочей длиной и резьбовыми соединениями M22×1.5 с обеих сторон.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru