8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Оригинальный шланг высокого давления Karcher TR 10 м, EASY!Lock, DN 6, 300 бар, 155°C

Артикул: 6.110-034.0

12 000 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Karcher

Описание и особенности

Оригинальный шланг высокого давления Karcher TR 10 м, EASY!Lock, DN 6, 300 бар, 155°C

Оригинальный шланг высокого давления Karcher TR длиной 10 метров предназначен для профессиональных аппаратов высокого давления с системой быстрого соединения EASY!Lock.

Шланг оснащен разъемами EASY!Lock с обеих сторон, вращающейся муфтой ANTI!Twist и защитой от перегиба. Рассчитан на рабочее давление до 300 бар и температуру воды до 155°C.

Может использоваться как основной шланг, а также в качестве удлинительного шланга для увеличения рабочего радиуса аппарата высокого давления.

Преимущества

оригинальный Karcher;

длина — 10 метров;

подключение EASY!Lock с двух сторон;

условный проход — DN 6;

максимальное давление — 300 бар;

максимальная температура — 155°C;

вращающаяся муфта ANTI!Twist;

защита от перегиба;

подходит для профессиональных АВД;

может использоваться для увеличения радиуса работы аппарата.

Система ANTI!Twist

Шланг оснащен вращающейся муфтой ANTI!Twist, которая позволяет шлангу проворачиваться относительно соединения. Это уменьшает его перекручивание во время работы и делает перемещение оператора более удобным.

Особенно полезна эта конструкция при интенсивной эксплуатации, когда приходится часто перемещаться вокруг автомобиля, техники или другого очищаемого объекта.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип

Шланг высокого давления

Производитель

Karcher

Исполнение

Оригинальный

Длина

10 м

Условный проход

DN 6

Максимальное давление

300 бар

Максимальная температура

155°C

Подключение

EASY!Lock с двух сторон

Система против перекручивания

ANTI!Twist

Защита от перегиба

Да

Назначение

Основной / удлинительный шланг

Совместимость

Шланг предназначен для профессиональных аппаратов высокого давления Karcher, оснащенных системой быстрого соединения EASY!Lock, применяемой на соответствующих моделях начиная с 2015 модельного года.

Перед покупкой рекомендуется убедиться, что аппарат, пистолет и используемые аксессуары оснащены соединением EASY!Lock.

Использование в качестве удлинительного шланга

Шланг длиной 10 метров можно использовать для увеличения рабочего радиуса аппарата высокого давления. Это позволяет работать на большей площади без необходимости постоянно перемещать сам аппарат.

Для соединения двух шлангов EASY!Lock между собой требуется соответствующая соединительная муфта.

Область применения

Оригинальный шланг Karcher подходит для:

профессиональных автомоек;

сервисных центров;

клининговых компаний;

мойки легковых и грузовых автомобилей;

очистки строительной и специальной техники;

промышленной очистки;

работы с профессиональными аппаратами высокого давления.

Важно перед покупкой

Данный шланг предназначен для оборудования с соединением EASY!Lock.

Он не подключается напрямую к аппаратам и пистолетам со стандартной резьбой M22×1.5 или бытовой системой Quick Connect без соответствующих переходников.

Перед заказом необходимо проверить тип соединения вашего аппарата высокого давления и пистолета.

Комплектация

Оригинальный шланг высокого давления Karcher TR EASY!Lock, DN 6, 300 бар, 155°C, 10 м — 1 шт.

Оригинальный шланг высокого давления Karcher TR 10 м EASY!Lock — профессиональный шланг с системой ANTI!Twist, защитой от перегиба и рабочими характеристиками до 300 бар / 155°C, подходящий как для штатного подключения, так и для увеличения рабочего радиуса совместимого аппарата высокого давления.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru