8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Вращающаяся насадка для мойки труб и емкостей, 2 форсунки 25035, 250 бар

Артикул: BF-8124

23 820 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid

Описание и особенности

Вращающаяся насадка высокого давления для мойки труб и емкостей предназначена для профессиональной очистки внутренних поверхностей резервуаров, труб, мусоропроводов, технологического оборудования и других объектов с помощью воды под высоким давлением.

Насадка оснащена вращающейся головкой и двумя форсунками 25035, входящими в комплект. Во время работы струи воды обеспечивают интенсивное воздействие на загрязнения, а вращение головки позволяет обрабатывать поверхность по окружности.

Конструкция изготовлена из нержавеющей стали и латуни и рассчитана на рабочее давление до 250 бар. Максимально допустимое давление составляет 280 бар, производительность по воде — до 50 л/мин, максимальная температура воды — 60°C.

Габаритный размер насадки составляет 150 мм.

Преимущества

вращающаяся конструкция для эффективной очистки;

2 форсунки 25035 входят в комплект;

рабочее давление — 250 бар;

максимальное давление — 280 бар;

производительность по воде — до 50 л/мин;

максимальная температура воды — 60°C;

конструкция из нержавеющей стали и латуни;

входное соединение 3/8" F;

два выхода под форсунки 1/4" F;

габаритный размер насадки — 150 мм;

подходит для профессиональных моечных систем и аппаратов высокого давления.

Принцип работы

При подаче воды высокого давления через установленные форсунки формируются направленные струи. За счет их расположения головка приводится во вращение, а струи последовательно воздействуют на очищаемую поверхность.

Такая конструкция позволяет использовать насадку для очистки внутренних поверхностей труб, емкостей и резервуаров, а также для различных стационарных моечных установок.

В комплекте установлены две форсунки 25035.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип

Вращающаяся насадка / моющая головка

Назначение

Мойка труб, емкостей и поверхностей

Материал

Нержавеющая сталь / латунь

Габаритный размер насадки

150 мм

Вход

3/8" F, внутренняя резьба

Выходы под форсунки

2 × 1/4" F, внутренняя резьба

Рабочее давление

250 бар

Максимальное давление

280 бар

Производительность по воде

до 50 л/мин

Максимальная температура воды

60°C

Количество выходов

2 шт.

Количество форсунок

2 шт.

Форсунки

2 × 25035

Подключение

Для подключения подачи воды предусмотрена внутренняя резьба 3/8" F (Female, «мама»).

Вход:

3/8" F — внутренняя резьба 3/8 дюйма.

Для установки распыляющих форсунок предусмотрено два выхода:

2 × 1/4" F — внутренняя резьба 1/4 дюйма.

В комплект входят 2 форсунки 25035.

Область применения

Вращающаяся насадка может использоваться для:

мойки внутренних поверхностей емкостей;

очистки резервуаров;

промывки труб;

очистки мусоропроводов;

мойки технологического оборудования;

очистки различных поверхностей;

использования в портальных мойках;

установки в конвейерных моечных системах;

промышленной мойки;

профессиональных систем очистки высоким давлением.

Использование в моечных системах

Насадка может применяться как отдельный элемент профессиональной системы высокого давления, а также интегрироваться в стационарное моечное оборудование.

Возможность установки в портальных и конвейерных системах позволяет использовать вращающуюся головку для автоматизированной очистки поверхностей, труб и различных элементов оборудования.

Важно перед покупкой

Перед установкой необходимо убедиться, что характеристики аппарата или насосного оборудования соответствуют параметрам насадки.

Необходимо учитывать:

рабочее давление — до 250 бар;

максимальное давление — 280 бар;

производительность по воде — до 50 л/мин;

максимальную температуру воды — 60°C;

входное соединение 3/8" F;

соединения под форсунки 1/4" F.

Не следует превышать максимально допустимые значения давления и температуры.

Обратите внимание: размер 150 мм является габаритным размером насадки и не обозначает ширину зоны очистки.

Комплектация

вращающаяся насадка — 1 шт.;

форсунка 25035 — 2 шт.

Вращающаяся насадка для мойки труб и емкостей с двумя форсунками 25035 предназначена для профессиональных систем высокого давления. Конструкция из нержавеющей стали и латуни, рабочее давление 250 бар, производительность до 50 л/мин и вращающаяся головка позволяют использовать насадку для очистки емкостей, резервуаров, труб, мусоропроводов и технологического оборудования.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru