8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Профессиональный шланг высокого давления 15 м M22×1.5 – M22×1.5, DN06 2SN, 400 бар

Артикул: CN701

4 000 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid

Описание и особенности

Профессиональный шланг высокого давления 15 м M22×1.5 – M22×1.5, DN06 2SN, 400 бар

Профессиональный шланг высокого давления длиной 15 метров предназначен для подключения пистолета к бытовым и профессиональным аппаратам высокого давления с резьбовыми соединениями M22×1.5.

Шланг изготовлен на основе усиленного гидравлического рукава стандарта EN 853 2SN DN06 с внутренним диаметром 6 мм. Конструкция усилена двумя слоями металлической оплетки, что обеспечивает повышенную прочность и устойчивость к высокому давлению, истиранию и механическим нагрузкам.

Рабочее давление составляет до 40 МПа (400 бар). С обеих сторон установлены металлические гайки с внутренней резьбой M22×1.5, диаметр штуцера — 14 мм.

Фитинги имеют заводскую опрессовку, обеспечивающую надежное соединение рукава с наконечниками.

Преимущества

длина — 15 метров;

рабочее давление — до 400 бар / 40 МПа;

усиленный гидравлический рукав EN 853 2SN;

условный проход — DN06;

внутренний диаметр — 6 мм;

двухслойная металлическая оплетка;

подключение M22×1.5 с двух сторон;

диаметр штуцера — 14 мм;

металлические соединительные гайки;

заводская опрессовка фитингов;

устойчивость к истиранию и механическим нагрузкам;

подходит для интенсивной эксплуатации.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип

Шланг высокого давления

Длина

15 м

Стандарт рукава

EN 853 2SN

Условный проход

DN06

Внутренний диаметр

6 мм

Армирование

2 слоя металлической оплетки

Рабочее давление

40 МПа / 400 бар

Максимальная температура воды

+60 °C

Подключение к АВД

Гайка M22×1.5

Подключение к пистолету

Гайка M22×1.5

Диаметр штуцера

14 мм

Опрессовка

Заводская

Усиленная конструкция EN 853 2SN

В отличие от рукавов стандарта 1SN, данный шланг выполнен по стандарту EN 853 2SN и имеет два слоя металлической оплетки.

Усиленная конструкция рассчитана на эксплуатацию при высоком рабочем давлении и подходит для профессионального моечного оборудования, где важны прочность и устойчивость шланга к интенсивным нагрузкам.

Подключение M22×1.5 – M22×1.5

На обоих концах шланга установлены металлические гайки с внутренней резьбой M22×1.5:

со стороны мойки — M22×1.5, штуцер 14 мм;

со стороны пистолета — M22×1.5, штуцер 14 мм.

Такая конфигурация позволяет подключать шланг к совместимым аппаратам и пистолетам высокого давления с соответствующими резьбовыми соединениями.

Совместимость

Шланг может использоваться с совместимым оборудованием:

Karcher;

Portotecnica;

Kranzle;

Comet;

Hawk;

Bertolini;

Interpump;

Annovi Reverberi;

другими аппаратами высокого давления с соединением M22×1.5 и подходящим штуцером.

Совместимость определяется прежде всего типом резьбы и диаметром штуцера, поэтому наличие определенного бренда в списке не означает совместимость со всеми его моделями.

Область применения

Профессиональный шланг высокого давления подходит для:

автомоек;

профессиональных АВД;

мойки легковых автомобилей;

мойки грузового транспорта;

очистки строительной и специальной техники;

сервисных центров и мастерских;

производственных предприятий;

клининингового оборудования;

регулярных интенсивных моечных работ.

Длина 15 метров обеспечивает удобную рабочую зону и позволяет перемещаться вокруг автомобиля или техники без

частой перестановки аппарата высокого давления.

Важно перед покупкой

Перед заказом обязательно проверьте тип соединения на аппарате высокого давления и пистолете.

Для данного шланга предусмотрено:

АВД → М22×1.5 → шланг

Шланг → М22×1.5 → пистолет

Диаметр штуцера составляет 14 мм.

Одинаковая резьба М22×1.5 не всегда гарантирует совместимость: существуют соединения М22 с другими внутренними размерами. Поэтому перед покупкой рекомендуется сравнить разъемы со старым шлангом или измерить штуцер.

Также рабочие параметры аппарата не должны превышать допустимые характеристики шланга.

Комплектация

Шланг высокого давления М22×1.5 – М22×1.5, 15 м — 1 шт.

Профессиональный шланг высокого давления 15 м, EN 853 2SN DN06, 400 бар — усиленный вариант для бытовых и профессиональных аппаратов высокого давления. Два слоя металлической оплетки, рабочее давление до 400 бар, заводская опрессовка и соединения М22×1.5 с обеих сторон делают шланг подходящим для интенсивной эксплуатации на совместимом оборудовании.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru