8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Профессиональный шланг высокого давления 10 м M18×1.5 – M18×1.5, обратный конус, DN06 2SN, 280 бар

Артикул: CN702

2 000 руб.

Купить на сайте →

Цена на 29.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Описание и особенности

Профессиональный шланг высокого давления 10 м M18×1.5 – M18×1.5, обратный конус, DN06 2SN, 280 бар

Профессиональный шланг высокого давления длиной 10 метров предназначен для подключения пистолета к бытовым и профессиональным аппаратам высокого давления с резьбовыми соединениями M18×1.5 и фитингами типа обратный конус.

Шланг выполнен на основе усиленного гидравлического рукава 2SN DN06 с внутренним диаметром 6 мм. Конструкция усилена двумя слоями металлической оплетки, что обеспечивает прочность и устойчивость к высокому давлению, истиранию и механическим нагрузкам.

Рабочее давление составляет до 28 МПа (280 бар), максимальная температура воды — +80°C. С обеих сторон установлены металлические гайки с внутренней резьбой M18×1.5 и фитингом с обратным конусом.

Фитинги имеют заводскую опрессовку, обеспечивающую надежное соединение наконечников с рукавом.

Преимущества

длина — 10 метров;

рабочее давление — до 280 бар / 28 МПа;

усиленный гидравлический рукав 2SN;

условный проход — DN06;

внутренний диаметр — 6 мм;

2 слоя металлической оплетки;

максимальная температура воды — +80°C;

соединение M18×1.5 с двух сторон;

фитинги типа обратный конус;

металлические соединительные гайки;

заводская опрессовка фитингов;

устойчивость к истиранию и механическим нагрузкам;

подходит для интенсивной эксплуатации.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип

Шланг высокого давления

Длина

10 м

Исполнение рукава

2SN

Условный проход

DN06

Внутренний диаметр

6 мм

Армирование

2 слоя металлической оплетки

Рабочее давление

28 МПа / 280 бар

Максимальная температура воды

+80°C

Подключение к АВД

M18×1.5, обратный конус

Подключение к пистолету

M18×1.5, обратный конус

Тип резьбы

Внутренняя

Опрессовка

Заводская

Усиленная конструкция 2SN

Шланг имеет усиленную конструкцию 2SN с двумя слоями металлической оплетки.

Такое армирование повышает устойчивость рукава к воздействию высокого давления и механическим нагрузкам, что особенно важно при регулярном использовании моечного оборудования.

Условный проход DN06 и внутренний диаметр 6 мм подходят для соответствующих систем высокого давления.

Фитинг с обратным конусом

Важной особенностью данной модели является тип уплотнительной поверхности — обратный конус.

На обоих концах шланга установлены соединения:

со стороны аппарата — M18×1.5, обратный конус;

со стороны пистолета — M18×1.5, обратный конус.

При выборе шланга необходимо учитывать не только размер резьбы M18×1.5, но и форму фитинга. Одинаковая резьба при другой конструкции уплотнительной поверхности не гарантирует совместимость.

Подключение M18×1.5 – M18×1.5

Шланг имеет одинаковые соединения с двух сторон:

АВД → M18×1.5, обратный конус → шланг

Шланг → M18×1.5, обратный конус → пистолет

Это позволяет использовать его с аппаратами и пистолетами высокого давления, рассчитанными именно на такой тип соединения.

Совместимость

Шланг предназначен для аппаратов и пистолетов высокого давления с соединением M18×1.5 и ответной частью под обратный конус.

Совместимость необходимо определять прежде всего по:

размеру резьбы — M18×1.5;

типу уплотнения — обратный конус;

параметрам давления;

пропускной способности оборудования;

температуре используемой воды.

Поэтому подбирать данный шланг только по марке аппарата высокого давления не рекомендуется.

Область применения

Шланг высокого давления может использоваться:

на профессиональных автомойках;

с бытовыми и профессиональными АВД;

для мойки легковых автомобилей;

для мойки грузового транспорта;

для очистки строительной и специальной техники;

в сервисных центрах и мастерских;

на производственных объектах;

в клининговом и моечном оборудовании;

при регулярных и интенсивных моечных работах.

Длина 10 метров обеспечивает достаточный радиус работы и позволяет перемещаться вокруг автомобиля, оборудования или техники без необходимости постоянно переставлять аппарат высокого давления.

Важно перед покупкой

Обязательно проверьте соединения вашего оборудования перед заказом.

Для данного шланга требуется:

со стороны АВД — M18×1.5 + ответное соединение под обратный конус;

со стороны пистолета — M18×1.5 + ответное соединение под обратный конус.

Наличие резьбы M18×1.5 само по себе не гарантирует совместимость. Необходимо, чтобы совпадала конструкция уплотнительной поверхности — обратный конус.

Если вы заменяете старый шланг, рекомендуется визуально сравнить форму фитингов и резьбовых соединений нового и старого шланга.

Рабочие параметры аппарата также не должны превышать допустимые характеристики шланга: 280 бар и +80°C.

Комплектация

Шланг высокого давления M18×1.5 – M18×1.5, обратный конус, 10 м — 1 шт.

Профессиональный шланг высокого давления 10 м M18×1.5 – M18×1.5, DN06 2SN, 280 бар — усиленный шланг с двумя слоями металлической оплетки, заводской опрессовкой и фитингами типа обратный конус с обеих сторон. Подходит для совместимых бытовых и профессиональных аппаратов высокого давления с соответствующими соединениями M18×1.5.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru