8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Профессиональный шланг высокого давления 12 м M22×1.5 – M22×1.5, DN08 2SN, 500 бар

Артикул: CN704

4 000 руб.

Купить на сайте →

Цена на 29.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid

Описание и особенности

Профессиональный шланг высокого давления длиной 12 метров предназначен для подключения пистолета к бытовым и профессиональным аппаратам высокого давления с резьбовыми соединениями M22×1.5.

Шланг изготовлен на основе усиленного гидравлического рукава EN 853 2SN DN08 с внутренним диаметром 8 мм. Конструкция усилена двумя слоями металлической оплетки, что обеспечивает повышенную прочность и устойчивость к высокому давлению, истиранию и механическим нагрузкам.

Рабочее давление составляет до 50 МПа (500 бар), максимальная температура воды — +60°C. С обеих сторон установлены металлические гайки с внутренней резьбой M22×1.5, диаметр штуцера — 14 мм.

Фитинги имеют заводскую опрессовку, а в местах соединения с рукавом предусмотрена пластиковая защита от чрезмерного перегиба.

Преимущества

длина — 12 метров;

рабочее давление — до 500 бар / 50 МПа;

гидравлический рукав EN 853 2SN;

условный проход — DN08;

внутренний диаметр — 8 мм;

2 слоя металлической оплетки;

максимальная температура воды — +60°C;

соединение M22×1.5 с двух сторон;

диаметр штуцера — 14 мм;

заводская опрессовка фитингов;

пластиковая защита от перегиба;

устойчивость к истиранию и механическим нагрузкам;

подходит для интенсивной эксплуатации.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип

Шланг высокого давления

Длина

12 м

Стандарт рукава

EN 853 2SN

Условный проход

DN08

Внутренний диаметр

8 мм

Армирование

2 слоя металлической оплетки

Рабочее давление

50 МПа / 500 бар

Максимальная температура воды

+60°C

Подключение к АВД

Гайка M22×1.5

Подключение к пистолету

Гайка M22×1.5

Диаметр штуцера

14 мм

Опрессовка

Заводская

Защита от перегиба

Пластиковая

Усиленная конструкция EN 853 2SN

Шланг выполнен на основе гидравлического рукава стандарта EN 853 2SN. Его конструкция предусматривает два слоя металлической оплетки, обеспечивающих необходимое усиление для эксплуатации при высоком давлении.

Условный проход DN08 соответствует внутреннему диаметру 8 мм. Увеличенное проходное сечение по сравнению с рукавами DN06 позволяет использовать шланг с оборудованием, для которого требуется соответствующая пропускная способность.

Подключение M22×1.5 – M22×1.5

На обоих концах шланга установлены металлические гайки с внутренней резьбой M22×1.5:

со стороны аппарата — M22×1.5, штуцер 14 мм;

со стороны пистолета — M22×1.5, штуцер 14 мм.

Одинаковое соединение с двух сторон позволяет использовать шланг с совместимыми аппаратами и пистолетами высокого давления, оснащенными соответствующими резьбовыми разъемами.

Совместимость

Шланг может использоваться с совместимым оборудованием:

Karcher;

Portotecnica;

Kranzle;

Comet;

Hawk;

Bertolini;

Interpump;

Annovi Reverberi;

другими аппаратами высокого давления с подходящим соединением M22×1.5.

Наличие определенной марки в списке не означает совместимость со всеми моделями этого производителя. При подборе необходимо учитывать резьбу M22×1.5, диаметр штуцера 14 мм и рабочие характеристики оборудования.

Область применения

Профессиональный шланг высокого давления подходит для:

профессиональных автомоек;

бытовых и профессиональных АВД;

мойки легковых и грузовых автомобилей;

очистки строительной и специальной техники;

сервисных центров и мастерских;

производственных предприятий;

клинингового и моечного оборудования;

регулярных и интенсивных моечных работ.

Длина 12 метров обеспечивает удобный радиус работы и позволяет перемещаться вокруг автомобиля, оборудования или крупной техники без необходимости часто переставлять аппарат высокого давления.

Важно перед покупкой

Перед заказом обязательно проверьте соединения на аппарате высокого давления и пистолете.

Для данного шланга предусмотрено:

АВД → M22×1.5, штуцер 14 мм → шланг

Шланг → M22×1.5, штуцер 14 мм → пистолет

Наличие резьбы M22×1.5 само по себе не гарантирует совместимость. В оборудовании могут использоваться соединения M22 с другим внутренним размером, поэтому необходимо проверить диаметр штуцера — 14 мм.

Также следует учитывать параметры оборудования: рабочее давление и температура воды не должны превышать допустимые характеристики шланга — 500 бар и +60°C.

Комплектация

Шланг высокого давления M22×1.5 – M22×1.5, DN08 2SN, 12 м — 1 шт.

Профессиональный шланг высокого давления 12 м, EN 853 2SN DN08, 500 бар — усиленный шланг с двумя слоями металлической оплетки, внутренним диаметром 8 мм, заводской опрессовкой и соединениями M22×1.5 с обеих сторон. Рассчитан на рабочее давление до 500 бар и подходит для совместимого бытового и профессионального оборудования высокого давления.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru