8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Профессиональный шланг высокого давления 10 м, 3/8" M – 3/8" M, DN06 2SN, 400 бар

Артикул: CN705

3 000 руб.

Купить на сайте →

Цена на 29.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Описание и особенности

Профессиональный шланг высокого давления длиной 10 метров предназначен для подключения совместимого оборудования высокого давления с резьбовыми соединениями 3/8" с наружной резьбой с обеих сторон.

Шланг изготовлен на основе усиленного гидравлического рукава EN 853 2SN DN06 с внутренним диаметром 6 мм. Конструкция усилена двумя слоями металлической оплетки, обеспечивающими прочность и устойчивость к высокому давлению, истиранию и механическим нагрузкам.

Рабочее давление составляет до 40 МПа (400 бар), максимальная температура воды — +60°C. На обоих концах установлены металлические фитинги с наружной резьбой 3/8" (Male, «папа»).

Фитинги имеют заводскую опрессовку, обеспечивающую надежное соединение с гидравлическим рукавом.

Преимущества

длина — 10 метров;

рабочее давление — до 400 бар / 40 МПа;

гидравлический рукав EN 853 2SN;

условный проход — DN06;

внутренний диаметр — 6 мм;

2 слоя металлической оплетки;

максимальная температура воды — +60°C;

наружная резьба 3/8" с двух сторон;

металлические фитинги;

заводская опрессовка;

устойчивость к истиранию и механическим нагрузкам;

подходит для интенсивной эксплуатации.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип

Шланг высокого давления

Длина

10 м

Стандарт рукава

EN 853 2SN

Условный проход

DN06

Внутренний диаметр

6 мм

Армирование

2 слоя металлической оплетки

Рабочее давление

40 МПа / 400 бар

Максимальная температура воды

+60°C

Соединение с первой стороны

3/8" M, наружная резьба

Соединение со второй стороны

3/8" M, наружная резьба

Опрессовка фитингов

Заводская

Усиленная конструкция EN 853 2SN

Шланг выполнен на основе гидравлического рукава стандарта EN 853 2SN. Конструкция предусматривает два слоя металлической оплетки, которые усиливают рукав и позволяют использовать его в системах высокого давления.

Условный проход DN06 соответствует внутреннему диаметру 6 мм.

Такое исполнение подходит для профессионального моечного оборудования и других совместимых систем высокого давления с соответствующими рабочими параметрами.

Подключение 3/8" M – 3/8" M

На обоих концах шланга установлены фитинги с наружной резьбой 3/8":

со стороны аппарата — 3/8" M, наружная резьба («папа»);

со стороны пистолета или другого оборудования — 3/8" M, наружная резьба («папа»).

Таким образом, шланг имеет одинаковую конфигурацию соединений:

3/8" M → шланг 10 м → 3/8" M

Для подключения ответные части оборудования должны иметь совместимую внутреннюю резьбу 3/8".

Совместимость

Шланг предназначен для аппаратов высокого давления, пистолетов, катушек, соединительных элементов и другого оборудования, имеющего совместимое ответное соединение под наружную резьбу 3/8".

Подбирать шланг только по марке аппарата не рекомендуется. Даже оборудование одного производителя может иметь разные варианты соединений в зависимости от модели и исполнения.

Поэтому совместимость необходимо определять прежде всего по типу и размеру резьбового соединения, а также по допустимому давлению и температуре.

Область применения

Профессиональный шланг высокого давления может использоваться:

на профессиональных автомойках;

с совместимыми аппаратами высокого давления;

в стационарных моечных системах;

с катушками для шлангов;

для мойки легковых и грузовых автомобилей;

для очистки строительной и специальной техники;

в сервисных центрах и мастерских;

на производственных объектах;

в профессиональном клининговом и моечном оборудовании.

Длина 10 метров обеспечивает удобный рабочий радиус и позволяет использовать шланг в различных конфигурациях оборудования высокого давления.

Важно перед покупкой

Перед заказом обязательно проверьте тип соединения оборудования.

На данном шланге с обеих сторон установлена именно:

наружная резьба 3/8" (Male, «папа»).

Ответная часть оборудования должна иметь подходящее соединение с внутренней резьбой 3/8".

Само обозначение размера 3/8" не всегда гарантирует совместимость, поскольку в оборудовании высокого давления могут применяться различные стандарты и исполнения резьбовых соединений. Перед покупкой рекомендуется сравнить фитинги с используемым шлангом или проверить техническую документацию оборудования.

Рабочие параметры системы не должны превышать допустимые характеристики шланга — 400 бар и +60°C.

Комплектация

Шланг высокого давления 3/8" M – 3/8" M, 10 м — 1 шт.

Профессиональный шланг высокого давления 10 м, EN 853 2SN DN06, 400 бар — усиленный шланг с двумя слоями металлической оплетки, внутренним диаметром 6 мм, заводской опрессовкой и наружной резьбой 3/8" с обеих сторон. Подходит для совместимого профессионального и бытового оборудования высокого давления с соответствующими ответными соединениями.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru