8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Профессиональный шланг высокого давления для Karcher HD/HDS 10 м, TR EASY!Lock – TR EASY!Lock, DN06 2SN, 400 бар

Артикул: CN706

4 000 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Описание и особенности

Профессиональный шланг высокого давления длиной 10 метров предназначен для подключения пистолета к профессиональным аппаратам высокого давления Karcher HD и HDS, оснащенным системой соединения EASY!Lock.

Шланг изготовлен на основе усиленного гидравлического рукава EN 853 2SN DN06 с внутренним диаметром 6 мм. Конструкция включает резиновые слои и два слоя металлической оплетки, обеспечивающих прочность и устойчивость к высокому давлению, истиранию и механическим нагрузкам.

Рабочее давление составляет до 40 МПа (400 бар), максимальная температура воды — +60°C. С обеих сторон шланга установлены соединения TR EASY!Lock.

Шланг может использоваться как основной, а также как удлинительный — для увеличения рабочего радиуса аппарата высокого давления.

Преимущества

длина — 10 метров;

рабочее давление — до 400 бар / 40 МПа;

гидравлический рукав EN 853 2SN;

условный проход — DN06;

внутренний диаметр — 6 мм;

2 слоя металлической оплетки;

максимальная температура воды — +60°C;

соединение TR EASY!Lock с двух сторон;

заводская опрессовка фитингов;

устойчивость к истиранию и механическим нагрузкам;

подходит для профессиональных аппаратов Karcher HD/HDS с соответствующим соединением;

возможность использования в качестве удлинительного шланга.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип

Профессиональный шланг высокого давления

Длина

10 м

Стандарт рукава

EN 853 2SN

Условный проход

DN06

Внутренний диаметр

6 мм

Армирование

2 слоя металлической оплетки

Рабочее давление

40 МПа / 400 бар

Максимальная температура воды

+60°C

Подключение к АВД

TR EASY!Lock

Подключение к пистолету

TR EASY!Lock

Опрессовка фитингов

Заводская

Возможность использования как удлинитель

Да

Соединение TR EASY!Lock

На обоих концах шланга установлены соединения TR EASY!Lock:

со стороны аппарата — TR EASY!Lock;

со стороны пистолета — TR EASY!Lock.

Система EASY!Lock применяется на профессиональном оборудовании Karcher соответствующего поколения и позволяет быстро выполнять резьбовое соединение компонентов системы высокого давления.

Конфигурация данного шланга:

TR EASY!Lock → шланг 10 м → TR EASY!Lock

Совместимость с Karcher HD

Шланг предназначен для профессиональных аппаратов Karcher HD с системой EASY!Lock. В частности, к совместимому оборудованию соответствующего исполнения относятся:

HD 4/11 C Bp / Bp Pack Plus

HD 5/11 E Classic / EX Classic / P / P Plus

HD 5/12 C / C Plus

HD 5/13 E Classic / EX Classic

HD 5/15 C / C Plus

HD 5/17 C / C Plus

HD 6/13 C / C Plus

HD 6/15 C / C Plus / CX Plus

HD 6/15 M / M Plus / M Cage / M St / MXA Plus

HD 6/15-4 M Classic / MX Plus Classic / M ST Classic

HD 6/16-4 M

HD 7/11-4 M Classic

HD 7/14-4 M / M Plus / M Cage / MXA Plus

HD 7/15 G

HD 7/16-4 MXA

HD 7/17 M / M Plus / M Cage / M St / MXA Plus

HD 7/18-4 M Classic

HD 8/18-4 M / M Plus / M Cage / M St / MXA Plus

HD 9/20-4 M / MX и соответствующие варианты Classic

HD 10/21-4 M Classic

HD 10/21-4 S Classic / S Plus / SXA Plus

HD 10/25-4 S / S Plus / S Classic

HD 10/19-4 St H

другие профессиональные аппараты HD с соответствующим подключением EASY!Lock.

Совместимость с Karcher HDS

Шланг также может использоваться с профессиональными аппаратами высокого давления с подогревом воды Karcher HDS, оснащенными соответствующими разъемами EASY!Lock, включая:

HDS 5/11 U / UX

HDS 5/12 C

HDS 5/13 U / UX

HDS 5/15 U / UX

HDS 6/14 C / 6/14-4 C

HDS 6/15 C

HDS 7/16 C

HDS 8/17 C

HDS 8/18-4 C

HDS-E 8/16-4 M

другие совместимые модели серий HDS M/S с системой EASY!Lock.

Использование в качестве удлинительного шланга

Шланг длиной 10 метров может применяться для увеличения рабочего радиуса аппарата высокого давления.

Дополнительная длина позволяет оператору перемещаться вокруг автомобиля, грузовой техники или другого объекта без необходимости постоянно переносить сам аппарат.

При соединении двух шлангов необходимо использовать соответствующую соединительную муфту EASY!Lock.

Область применения

Шланг подходит для:

профессиональных автомоек;

аппаратов высокого давления Karcher HD;

аппаратов с подогревом воды Karcher HDS;

мойки легковых автомобилей;

мойки грузового транспорта;

очистки строительной и специальной техники;

сервисных центров и мастерских;

производственных предприятий;

профессионального клининга;

стационарных моечных постов.

Важно перед покупкой

Перед заказом обязательно проверьте тип соединения вашего аппарата и пистолета.

Для данного шланга требуется:

АВД → TR EASY!Lock → шланг

Шланг → TR EASY!Lock → пистолет

Модель аппарата сама по себе не гарантирует совместимость: в зависимости от года выпуска и конкретного исполнения оборудование может иметь другую систему подключения.

Особенно внимательно следует проверять аппараты более ранних поколений, оснащенные резьбовыми соединениями старого типа.

Также необходимо учитывать рабочие параметры оборудования. Для данного шланга заявлены:

давление — до 400 бар;

температура воды — до +60°C.

Для аппаратов HDS особенно важно учитывать ограничение шланга по температуре +60°C и не использовать его при температуре воды, превышающей это значение.

Комплектация

Шланг высокого давления TR EASY!Lock – TR EASY!Lock, 10 м — 1 шт.

Профессиональный шланг высокого давления 10 м для Karcher HD/HDS, EN 853 2SN DN06, 400 бар — усиленный шланг с двумя слоями металлической оплетки и соединениями TR EASY!Lock с обеих сторон. Подходит для совместимого профессионального оборудования Karcher и может использоваться как основной либо удлинительный шланг для увеличения рабочего радиуса аппарата.