8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Профессиональный шланг высокого давления 10 м, быстросъем 1/4" – ниппель 1/4", DN06 1SN, 225 бар

Артикул: CN709

2 500 руб.

Купить на сайте →

Цена на 30.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid

Описание и особенности

Профессиональный шланг высокого давления длиной 10 метров предназначен для подключения совместимого пистолета к бытовым и профессиональным аппаратам высокого давления с быстросъемными соединениями 1/4".

Шланг изготовлен на основе гидравлического рукава EN 853 1SN DN06 с внутренним диаметром 6 мм. Конструкция включает резиновые слои и один слой металлической оплетки, обеспечивающий прочность и устойчивость к давлению, истиранию и механическим нагрузкам.

Рабочее давление составляет до 22,5 МПа (225 бар), максимальная температура воды — +60°C.

На концах шланга установлены разные ответные части быстросъемного соединения 1/4": с одной стороны — быстросъемная муфта 1/4", с другой — ниппель (штекер) 1/4".

Преимущества

длина — 10 метров;

рабочее давление — до 225 бар / 22,5 МПа;

гидравлический рукав EN 853 1SN;

условный проход — DN06;

внутренний диаметр — 6 мм;

1 слой металлической оплетки;

максимальная температура воды — +60°C;

быстросъемное подключение 1/4";

с одной стороны — быстросъемная муфта 1/4";

с другой стороны — ниппель 1/4";

заводская опрессовка фитингов;

быстрое подключение и отсоединение шланга;

устойчивость к истиранию и механическим нагрузкам.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип

Шланг высокого давления

Длина

10 м

Стандарт рукава

EN 853 1SN

Условный проход

DN06

Внутренний диаметр

6 мм

Армирование

1 слой металлической оплетки

Рабочее давление

22,5 МПа / 225 бар

Максимальная температура воды

+60°C

Соединение с одной стороны

Быстросъемная муфта 1/4"

Соединение со второй стороны

Ниппель 1/4"

Тип соединения

Быстросъемное

Опрессовка

Заводская

Гидравлический рукав EN 853 1SN DN06

Шланг изготовлен на основе гидравлического рукава стандарта EN 853 1SN с одним слоем металлической оплетки.

Условный проход DN06 соответствует внутреннему диаметру 6 мм.

Армированная конструкция рассчитана на эксплуатацию при рабочем давлении до 225 бар и подходит для совместимого оборудования высокого давления.

Подключение быстросъем 1/4" – ниппель 1/4"

На концах шланга установлены ответные части быстросъемного соединения:

со стороны аппарата — быстросъемная муфта 1/4";

со стороны пистолета — ниппель (штекер) 1/4".

Конфигурация шланга:

быстросъем 1/4" → шланг 10 м → ниппель 1/4"

Быстросъемное соединение позволяет подключать и отсоединять шланг без использования резьбовых гаек при наличии соответствующих ответных частей на оборудовании.

Совместимость

Шланг может использоваться с бытовыми и профессиональными аппаратами высокого давления, пистолетами и другим моечным оборудованием, имеющим совместимые быстросъемные соединения 1/4".

При подборе необходимо ориентироваться не только на производителя оборудования, но прежде всего на тип и фактический размер быстросъемного соединения.

Шланг может применяться с оборудованием различных производителей при условии полного совпадения соединений и допустимых рабочих параметров.

Область применения

Шланг высокого давления подходит для:

бытовых и профессиональных АВД;

профессиональных автомоек;

мойки легковых автомобилей;

мойки грузового транспорта;

очистки строительной и специальной техники;

сервисных центров и мастерских;

производственных объектов;

клининового и моечного оборудования;

регулярных моечных работ.

Длина 10 метров обеспечивает удобный рабочий радиус и позволяет перемещаться вокруг автомобиля или оборудования без необходимости часто переставлять аппарат высокого давления.

Важно перед покупкой

Перед заказом обязательно проверьте соединения на аппарате высокого давления и пистолете.

Данный шланг имеет:

с одной стороны — быстросъемную муфту 1/4";

с другой стороны — ниппель 1/4".

Само обозначение 1/4" не всегда гарантирует совместимость. Быстросъемные соединения могут отличаться по конструкции и фактическим размерам ответных частей.

Также не следует путать быстросъем 1/4" с соединением 3/8" — это разные размеры.

Перед покупкой рекомендуется сравнить соединения с имеющимся шлангом либо измерить ответные части оборудования.

Рабочие параметры оборудования не должны превышать допустимые характеристики шланга — 225 бар и +60°C.

Комплектация

Шланг высокого давления 10 м, быстросъемная муфта 1/4" – ниппель 1/4" — 1 шт.

Профессиональный шланг высокого давления 10 м, EN 853 1SN DN06, 225 бар — армированный резиновый шланг с металлической оплеткой и быстросъемными соединениями 1/4". С одной стороны установлена быстросъемная муфта, с другой — ниппель, что позволяет быстро подключать шланг к совместимому оборудованию высокого давления.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru