8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Шланг высокого давления 20 м M22×1.5 – M22×1.5, DN06 1SN, 350 бар, до 140°C

Артикул: CF16020

3 930 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	TORNADO

Описание и особенности

Шланг высокого давления длиной 20 метров предназначен для подключения пистолета к совместимым аппаратам высокого давления с резьбовыми соединениями M22×1.5.

Шланг изготовлен из синтетической резины и выполнен по стандарту 1SN DN06. Конструкция усилена одним слоем металлической оплетки, обеспечивающим прочность и устойчивость рукава при эксплуатации под высоким давлением.

Внутренний диаметр составляет 6 мм, максимальное рабочее давление — 350 бар, максимальная рабочая температура — +140°C.

На обоих концах установлены фитинги M22×1.5 «гайка–гайка». Соединительные гайки выполнены из литого пластика с металлическим сердечником и имеют продольные борозды, благодаря которым соединение удобно закручивать и откручивать вручную без дополнительного инструмента.

Преимущества

длина — 20 метров;

максимальное рабочее давление — 350 бар;

максимальная температура — +140°C;

стандарт рукава — 1SN;

условный проход — DN06;

внутренний диаметр — 6 мм;

один слой металлической оплетки;

соединения M22×1.5 с двух сторон;

конфигурация гайка–гайка;

пластиковые гайки с металлическим сердечником;

рифленая форма гаек для удобного ручного соединения;

защита от перегиба с двух сторон;

шланг из синтетической резины;

черное исполнение с продольными желтыми полосами.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип

Шланг высокого давления

Длина

20 м

Стандарт рукава

1SN

Условный проход

DN06

Внутренний диаметр

6 мм

Материал шланга

Синтетическая резина

Армирование

1 слой металлической оплетки

Материал оплетки

Металлическая сетка

Максимальное рабочее давление

350 бар

Диапазон рабочих температур

от -10°C до +140°C

Максимальная рабочая температура

+140°C

Соединение со стороны АВД

M22×1.5, гайка

Соединение со стороны пистолета

M22×1.5, гайка

Материал гаек

Литой пластик с металлическим сердечником

Защита от перегиба

С двух сторон

Цвет

Черный с продольными желтыми полосами

Страна производства материала рукава

Корея

Страна изготовления шланга

Китай

Конструкция 1SN DN06

Шланг имеет одноплеточную конструкцию 1SN. Внутренний рукав из синтетической резины усилен одним слоем металлической оплетки.

Условный проход DN06 соответствует внутреннему диаметру 6 мм.

Такая конструкция рассчитана на работу при давлении до 350 бар и температуре до +140°C в пределах заявленных характеристик изделия.

Подключение M22×1.5 – M22×1.5

На обоих концах шланга установлены фитинги типа гайка M22×1.5:

со стороны аппарата — M22×1.5, гайка;

со стороны пистолета — M22×1.5, гайка.

Конфигурация подключения:

M22×1.5 → шланг 20м → M22×1.5

Гайки изготовлены из литого пластика с металлическим сердечником. Продольные борозды на наружной поверхности обеспечивают удобный захват рукой и позволяют выполнять подключение и отсоединение без использования ключа.

Защита от перегиба

С обеих сторон шланга предусмотрена защита от перегиба и излома в наиболее нагруженных местах — рядом с соединительными фитингами.

Она уменьшает чрезмерный изгиб рукава возле соединений и помогает снизить механическую нагрузку на эти участки во время эксплуатации.

Совместимость

Шланг предназначен для аппаратов и пистолетов высокого давления с соответствующим резьбовым подключением M22×1.5.

При подборе необходимо учитывать не только размер резьбы, но и конструкцию ответного соединения оборудования. Наличие резьбы M22×1.5 само по себе не всегда гарантирует совместимость.

Перед покупкой рекомендуется сравнить соединения со старым шлангом или проверить характеристики аппарата и пистолета.

Область применения

Шланг подходит для:

бытовых и профессиональных аппаратов высокого давления;

автомоек;

мойки легковых автомобилей;

мойки грузового транспорта;

очистки строительной и специальной техники;

сервисных центров и мастерских;

производственных объектов;

моечного и клинингового оборудования;

работы с совместимым оборудованием высокого давления.

Длина 20 метров обеспечивает удобный радиус работы и позволяет свободнее перемещаться вокруг автомобиля, оборудования или техники.

Важно перед покупкой

Перед заказом обязательно проверьте соединения вашего аппарата высокого давления и пистолета.

Данный шланг имеет:

со стороны АВД — гайка M22×1.5;

со стороны пистолета — гайка M22×1.5.

Также необходимо убедиться, что рабочие характеристики оборудования соответствуют параметрам шланга.

Максимально заявленные характеристики:

давление — 350 бар;

температура — +140°C.

Комплектация

Шланг высокого давления M22×1.5 – M22×1.5, DN06 1SN, 20 м — 1 шт.

Шланг высокого давления 20 м, 1SN DN06, 350 бар, M22×1.5 – M22×1.5 — одноплеточный резиновый шланг с внутренним диаметром 6 мм, металлическим армированием, защитой от перегиба с двух сторон и удобными пластиковыми гайками с металлическим сердечником. Рассчитан на максимальное рабочее давление 350 бар и температуру до +140°C.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru