8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Форсунка для пенной насадки LS3, M8×1, диаметр сопла 1,25 мм, нержавеющая сталь

Артикул: M-21022351

200 руб.

Купить на сайте →

Цена на 29.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid

Описание и особенности

Форсунка для пенной насадки LS3 — сменное калиброванное сопло эжекторного узла, предназначенное для создания скоростного потока воды и разрежения, необходимого для забора моющего средства из бачка.

Форсунка устанавливается внутри эжектора пенной насадки LS3. Вода под высоким давлением проходит через калиброванное отверстие диаметром 1,25 мм, за счет чего увеличивается скорость потока и создается зона пониженного давления. В результате моющий раствор засасывается из бачка и смешивается с водой.

Форсунка изготовлена из нержавеющей стали, устойчивой к воздействию воды, коррозии и моющих составов.

Основные характеристики

Параметр

Значение

Тип

Форсунка / сопло эжектора

Назначение

Для пенной насадки

Совместимость

LS3

Резьба

M8×1

Диаметр отверстия сопла

1,25 мм

Материал

Нержавеющая сталь

Место установки

Эжекторный узел пенной насадки

Аналог

R+M 18131950

Для чего нужна форсунка в пенной насадке

Форсунка является одним из ключевых элементов эжекторного узла. Калиброванное отверстие ограничивает проход воды и формирует поток с необходимой скоростью.

Именно этот процесс способствует созданию разрежения, благодаря которому пенный комплект забирает автохимию из бачка и смешивает ее с водой.

Поэтому состояние и размер отверстия форсунки непосредственно влияют на работу эжекторного узла.

Когда требуется замена

Со временем отверстие форсунки может загрязняться или изнашиваться. Загрязнение мешает нормальному прохождению воды, а увеличение диаметра отверстия вследствие износа может изменить работу эжектора.

На необходимость проверки или замены форсунки могут указывать:

пенная насадка перестала забирать химию из бачка;

заметно уменьшился забор моющего средства;

пена стала слишком жидкой;

вместо плотной пены получается водянистый раствор с пузырьками;

промывка каналов пенной насадки не восстановила нормальную работу;

обнаружено повреждение или увеличение отверстия сопла.

При этом причиной плохого пенообразования может быть не только форсунка, поэтому перед заменой рекомендуется также проверить остальные элементы пенной насадки на загрязнение и износ.

Преимущества

резьба M8×1;

калиброванное отверстие 1,25 мм;

изготовлена из нержавеющей стали;

предназначена для эжекторного узла LS3;

помогает обеспечить правильный забор моющей химии;

позволяет заменить отдельный изношенный элемент без покупки пенной насадки целиком;

подходит в качестве аналога R+M 18131950.

Важно перед покупкой

При выборе форсунки необходимо учитывать два основных размера:

резьба — M8×1;

диаметр отверстия сопла — 1,25 мм.

Даже при одинаковой резьбе форсунки могут иметь разный диаметр калиброванного отверстия, поэтому перед заказом рекомендуется сверить обе характеристики с установленной форсункой или параметрами вашей пенной насадки.

Комплектация

Форсунка M8×1, сопло 1,25 мм для пенной насадки LS3 — 1 шт.

Форсунка для LS3 M8×1 с отверстием 1,25 мм — сменный элемент эжекторного узла пенной насадки из нержавеющей стали. Используется для формирования скоростного потока воды и создания разрежения, необходимого для забора автохимии из бачка.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru