8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Пенообразующая насадка ST-75 с форсункой 1,35 мм, 310 бар, вход 1/4" F

Артикул: MOFN00135

1 270 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid

Описание и особенности

Пенообразующая насадка ST-75 с форсункой 1,35 мм предназначена для подачи пенного моющего раствора в системах высокого давления и на автомойках самообслуживания. Насадка устанавливается в моечную систему и используется для формирования пены при нанесении автохимии на очищаемую поверхность.

Входное соединение выполнено с внутренней резьбой 1/4" F, максимальное давление — 310 бар. В комплект уже входит форсунка с отверстием 1,35 мм и держатель форсунки, поэтому насадка поставляется в сборе.

Корпус изготовлен из латуни и пластика. По конструкции изделие является аналогом пенной насадки ST-75.

Основные преимущества

предназначена для автомоек самообслуживания;

форсунка 1,35 мм;

максимальное давление — 310 бар;

вход — 1/4" F, внутренняя резьба;

корпус из латуни и пластика;

насадка поставляется в сборе;

форсунка уже входит в комплект;

держатель форсунки входит в комплект;

аналог ST-75;

подходит для работы с пенными моющими составами;

компактная конструкция;

рассчитана на использование в системах высокого давления.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип

Пенообразующая насадка

Тип / аналог

ST-75

Назначение

Подача пенного моющего раствора

Форсунка

1,35 мм

Максимальное давление

310 бар

Входное соединение

1/4" F

Тип резьбы

Внутренняя

Материал

Латунь / пластик

Основное применение

Автомойки самообслуживания

Форсунка в комплекте

Да

Держатель форсунки

Да

Форсунка 1,35 мм

В насадке установлена форсунка с калиброванным отверстием 1,35 мм.

При подборе пенообразующей насадки размер форсунки имеет важное значение, поскольку он должен соответствовать параметрам конкретной моечной системы.

Если приобретается насадка на замену установленной, рекомендуется предварительно проверить размер форсунки старого оборудования.

Подключение 1/4" F

Вход насадки имеет внутреннюю резьбу 1/4" F.

Перед покупкой необходимо убедиться, что ответное соединение вашего оборудования соответствует данному типу подключения.

Конфигурация:

вход — 1/4" F (внутренняя резьба)

форсунка — 1,35 мм

Применение на автомойках самообслуживания

Насадка предназначена прежде всего для использования в оборудовании автомоек самообслуживания, где требуется нанесение пенного моющего раствора под высоким давлением.

Может применяться при мойке автомобилей и других водостойких поверхностей в составе совместимой системы подачи воды и моющего средства.

Важно перед покупкой

Перед заказом рекомендуется проверить три основных параметра установленного оборудования:

1. Размер форсунки — 1,35 мм.

2. Входное соединение — 1/4" F.

3. Допустимое давление — до 310 бар.

Совпадение только резьбы 1/4" не гарантирует правильную работу всей системы. Размер форсунки необходимо подбирать с учетом характеристик используемого оборудования.

Комплектация

пенообразующая насадка ST-75 — 1 шт.;

форсунка 1,35 мм — 1 шт.;

держатель форсунки — 1 шт.

Насадка поставляется в сборе и готова к установке в совместимую систему.

Пенообразующая насадка ST-75, 1,35 мм, 310 бар, 1/4" F — латунно-пластиковая насадка для автомоек самообслуживания и систем высокого давления. Оснащена форсункой 1,35 мм, имеет вход с внутренней резьбой 1/4" и поставляется в комплекте с держателем форсунки.