8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Регулируемая насадка IDROJET 2, сопло 050, угол распыления 15–65°, 1/4" F, 250 бар, Италия

Артикул: 0204008060

2 200 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Tecomec

Описание и особенности

Регулируемая насадка IDROJET 2 предназначена для систем и аппаратов высокого давления, где требуется возможность изменять угол распыления водяной струи в зависимости от выполняемой задачи.

Насадка оснащена соплом размера 050 и позволяет регулировать угол распыления в диапазоне от 15° до 65°. Благодаря этому можно подобрать более концентрированную струю для интенсивной очистки либо увеличить ширину факела для обработки большей площади.

Входное соединение — 1/4" F (внутренняя резьба). Максимальное рабочее давление составляет 250 бар. Корпус выполнен из латуни и пластика.

Страна производства — Италия.

Преимущества

регулируемый угол распыления от 15° до 65°;

размер сопла — 050;

рабочее давление — до 250 бар;

подключение 1/4" F, внутренняя резьба;

изменение формы струи непосредственно на насадке;

не требуется замена форсунки для изменения угла распыления;

корпус из латуни и пластика;

подходит для профессионального моечного оборудования;

компактная конструкция;

производство Италия.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип

Регулируемая насадка высокого давления

Модель

IDROJET 2

Размер сопла

050

Угол распыления

15–65°

Регулировка угла

Да

Максимальное рабочее давление

250 бар

Входное соединение

1/4" F

Тип резьбы

Внутренняя

Материал

Латунь / пластик

Страна производства

Италия

Регулируемый угол распыления 15–65°

Главная особенность IDROJET 2 — возможность изменять угол распыления в диапазоне от 15° до 65°.

При меньшем угле поток получается более концентрированным и воздействует на меньшую площадь. При увеличении угла формируется более широкий факел, позволяющий охватывать большую поверхность за один проход.

Это дает возможность адаптировать струю под разные виды загрязнений и очищаемых поверхностей без постоянной замены насадки.

Сопло 050

Насадка имеет размер сопла 050. Этот параметр необходимо учитывать при подборе под конкретный аппарат высокого давления.

Размер сопла должен соответствовать давлению и производительности используемого оборудования. Неправильно подобранное сопло может привести к изменению рабочих характеристик системы.

Подключение 1/4" F

Для установки предусмотрена внутренняя резьба 1/4" F.

Конфигурация:

вход — 1/4" F (внутренняя резьба)

сопло — 050

угол распыления — 15–65°

Насадка может использоваться с пистолетами, копьями и другим оборудованием высокого давления при наличии соответствующего ответного соединения.

Область применения

IDROJET 2 подходит для использования:

на профессиональных автомойках;

в промышленных моечных системах;

для мойки легкового и грузового транспорта;

для очистки сельскохозяйственной техники;

для мойки строительной и специальной техники;

для очистки фасадов и строительных конструкций;

на производственных объектах;

для других задач мойки высоким давлением.

Важно перед покупкой

Перед заказом необходимо проверить характеристики вашего оборудования.

Для данной насадки:

сопло — 050;

резьба — 1/4" F, внутренняя;

угол распыления — 15–65°;

максимальное рабочее давление — 250 бар.

Совпадение резьбы 1/4" само по себе не гарантирует правильную работу насадки. Необходимо также убедиться, что сопло 050 соответствует производительности и рабочему давлению вашего аппарата высокого давления.

Регулировку рекомендуется выполнять с соблюдением требований безопасности и инструкции используемого моечного оборудования.

Комплектация

Регулируемая насадка IDROJET 2, сопло 050, 1/4" F — 1 шт.

IDROJET 2 050 — регулируемая насадка итальянского производства для профессионального оборудования высокого давления. Позволяет изменять угол распыления от 15° до 65°, рассчитана на давление до 250 бар и оснащена входным

соединением 1/4" с внутренней резьбой.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru