

Трехпозиционное сопло P.A. GS3 045, 0° / 25° / 40°, 1/4" F, 250 бар, Италия

Артикул: 25.0800.45

4 900 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	P.A. SpA

Описание и особенности

Трехпозиционное сопло высокого давления P.A. GS3 045 предназначено для профессиональных аппаратов высокого давления и позволяет быстро переключаться между тремя режимами работы струи без замены отдельных форсунок.

В одном корпусе объединены два режима высокого давления — точечная струя 0° и плоская струя 25°, а также режим низкого давления с широкой плоской струей 40°.

Модификация 25.0800.45 оснащена форсунками высокого давления размера 045 и входным соединением 1/4" F (внутренняя резьба). Рабочее давление составляет 220 бар, максимально допустимое — 250 бар. Максимальная производительность — 40 л/мин, температура воды — до 80°C.

Бренд — P.A.

Производство — Италия.

Три режима работы

1. Плоская струя 25° — высокое давление

Формирует плоский веер под углом 25°. Подходит для основной мойки и очистки различных устойчивых к высокому давлению поверхностей.

2. Точечная струя 0° — высокое давление

Создает максимально концентрированную точечную струю 0° для локального воздействия на стойкие загрязнения.

Из-за высокой концентрации давления этот режим необходимо применять осторожно и не использовать на лакокрасочном покрытии автомобиля и других чувствительных поверхностях.

3. Плоская струя 40° — низкое давление

Создает широкую плоскую струю 40° при низком давлении. Такой режим позволяет обрабатывать большую площадь поверхности и использовать сопло для задач, где не требуется концентрированное воздействие высокого давления.

Преимущества

3 режима струи в одном сопле;

точечная струя высокого давления — 0°;

плоская струя высокого давления — 25°;

плоская струя низкого давления — 40°;

размер форсунок высокого давления — 045;

рабочее давление — 220 бар;

максимальное давление — 250 бар;

производительность — до 40 л/мин;

температура воды — до 80°C;

подключение 1/4" F;

позволяет менять тип струи без установки отдельных форсунок;

подходит для профессионального моечного оборудования;

бренд P.A.;

производство Италия.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип

Трехпозиционное сопло высокого давления

Бренд

P.A.

Модель

GS3

Модификация

25.0800.45

Размер форсунок высокого давления

045

Режим №1

0° — точечная струя, высокое давление

Режим №2

25° — плоская струя, высокое давление

Режим №3

40° — плоская струя, низкое давление

Рабочее давление

220 бар

Максимальное давление

250 бар

Максимальная производительность

40 л/мин

Максимальная температура воды

80°C

Вход

1/4" F

Тип резьбы

Внутренняя

Страна производства

Италия

Для чего нужно трехпозиционное сопло

Главное преимущество P.A. GS3 — возможность использовать три различных типа струи с одной насадкой.

Вместо постоянной замены отдельных форсунок оператор может выбрать необходимый режим в зависимости от выполняемой работы: точечное воздействие 0°, стандартный плоский факел 25° или широкую струю низкого давления 40°.

Это особенно удобно при профессиональной мойке, когда в процессе работы требуется быстро переходить от интенсивной локальной очистки к обработке большей площади.

Сопло 045

Размер форсунок высокого давления — 045.

При подборе трехпозиционного сопла размер 045 необходимо обязательно сопоставить с характеристиками конкретного аппарата высокого давления, прежде всего с его рабочим давлением и производительностью.

Неправильно подобранный размер форсунки может изменить рабочие параметры моечной системы.

Подключение 1/4" F

Входное соединение сопла:

1/4" F — внутренняя резьба.

Сопло устанавливается на совместимое копье, пистолет или другой элемент системы высокого давления с соответствующим ответным соединением.

Область применения

P.A. GS3 045 подходит для профессиональных моечных систем, автомоек, сервисных центров, промышленного оборудования, мойки транспорта, строительной и сельскохозяйственной техники, а также очистки других устойчивых к воздействию высокого давления поверхностей.

Важно перед покупкой

Перед заказом необходимо проверить:

размер форсунки — 045;

вход — 1/4" F, внутренняя резьба;

рабочее давление — до 220 бар;

максимальное давление — 250 бар;

производительность — до 40 л/мин;

температура воды — до 80°C.

Для правильной работы сопла недостаточно только совпадения резьбы 1/4". Размер форсунки 045 должен соответствовать характеристикам используемого аппарата высокого давления.

Точечная струя 0° обладает высокой концентрацией воздействия. Не направляйте ее на людей, животных, автомобильное лакокрасочное покрытие, стекло и другие чувствительные поверхности.

Комплектация

Трехпозиционное сопло P.A. GS3 045, модификация 25.0800.45 — 1 шт.

P.A. GS3 045 — профессиональное трехпозиционное сопло итальянского производства, объединяющее точечную струю 0°, плоскую струю высокого давления 25° и плоскую струю низкого давления 40°. Оснащено внутренней резьбой 1/4" F, рассчитано на рабочее давление 220 бар и максимальное давление до 250 бар.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru