8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Универсальная многопозиционная форсунка 6 в 1, сопло 030, G1/4" F, 260 бар

Артикул: BF-8097

1 390 руб.

Купить на сайте →

Цена на 29.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid

Описание и особенности

Универсальная многопозиционная форсунка 6 в 1 предназначена для аппаратов высокого давления и объединяет шесть режимов распыления в одной насадке. Позволяет быстро выбирать необходимый тип струи без постоянной замены отдельных форсунок.

Предусмотрены четыре режима водяной струи с углами 0°, 15°, 25° и 40°, а также отдельные положения «Пена» и «Ополаскивание».

Размер форсунки — 030. Входное соединение — G1/4" F (внутренняя резьба). Рабочее давление составляет 200 бар, максимально допустимое — 260 бар, температура воды — до 100°C.

Страна производства — Китай.

6 режимов работы

1. Точечная струя 0°

Максимально концентрированный поток воды для локальной очистки стойких загрязнений. Требует осторожного применения из-за высокой интенсивности воздействия.

2. Струя 15°

Узкий факел высокого давления для интенсивной очистки небольших участков поверхности.

3. Струя 25°

Универсальный средний угол распыления, подходящий для большинства стандартных моечных работ.

4. Широкая струя 40°

Широкий веерообразный факел для обработки большей площади и более равномерной очистки поверхности.

5. Режим «Пена»

Отдельное положение форсунки, предназначенное для работы в режиме подачи пенного моющего раствора при наличии соответствующей системы подачи химии.

6. Режим «Ополаскивание»

Режим для смывания моющего средства и ополаскивания очищаемой поверхности.

Преимущества

6 режимов в одной форсунке;

углы распыления 0°, 15°, 25° и 40°;

отдельный режим «Пена»;

отдельный режим «Ополаскивание»;

размер сопла — 030;

рабочее давление — 200 бар;

максимальное давление — 260 бар;

максимальная температура воды — 100°C;

вход G1/4" F;

переключение режимов без замены отдельных форсунок;

латунная внутренняя часть;

распылительные элементы из нержавеющей стали;

наружная регулирующая часть из пластика.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип

Многопозиционная форсунка 6 в 1

Размер форсунки

030

Количество режимов

6

Режимы струи

0° / 15° / 25° / 40°

Дополнительные режимы

Пена / Ополаскивание

Рабочее давление

200 бар

Максимальное давление

260 бар

Максимальная температура воды

100°C

Вход

G1/4" F

Тип соединения

Внутренняя резьба («мама»)

Материал

Пластик / латунь / нержавеющая сталь

Страна производства

Китай

Переключение режимов

Выбор необходимого режима осуществляется вращением подвижной внешней пластиковой части относительно неподвижной внутренней латунной части.

Это позволяет быстро переключаться между режимами 0°, 15°, 25°, 40°, «Пена» и «Ополаскивание» непосредственно в процессе работы.

В конструкции используются распылительные элементы из нержавеющей стали.

Сопло 030

Размер форсунки — 030. Этот параметр необходимо учитывать при подборе насадки под конкретный аппарат высокого давления.

Размер 030 должен соответствовать рабочему давлению и производительности используемого оборудования. Неправильно подобранный размер сопла может изменить рабочие характеристики системы.

Подключение G1/4" F

Форсунка имеет входное соединение:

G1/4" F — внутренняя резьба («мама»).

Она может устанавливаться на совместимые копья, пистолеты, удлинители и другие элементы оборудования высокого давления с соответствующим ответным соединением.

Область применения

Многопозиционная форсунка подходит для аппаратов высокого давления и может использоваться при мойке автомобилей, грузового транспорта, строительной и сельскохозяйственной техники, оборудования, дорожек, фасадов и других устойчивых к воздействию воды поверхностей.

Возможность выбора одного из 6 режимов позволяет использовать одну насадку для разных этапов мойки — от локального воздействия концентрированной струей до широкого распыления, нанесения пенного раствора и

ополаскивания.

Важно перед покупкой

Перед заказом необходимо проверить основные параметры:

размер форсунки — 030;

подключение — G1/4" F, внутренняя резьба;

рабочее давление — до 200 бар;

максимальное давление — 260 бар;

температура воды — до 100°C.

Совпадение резьбы G1/4" само по себе не гарантирует правильную работу. Размер сопла 030 должен соответствовать характеристикам вашего аппарата высокого давления.

Точечная струя 0° имеет высокую концентрацию воздействия. Ее не следует направлять на людей, животных, лакокрасочное покрытие автомобиля, стекло и другие чувствительные поверхности.

Комплектация

Универсальная многопозиционная форсунка 6 в 1, сопло 030, G1/4" F — 1 шт.

Многопозиционная форсунка 6 в 1 с соплом 030 — универсальная насадка для моек высокого давления с шестью режимами: 0°, 15°, 25°, 40°, «Пена» и «Ополаскивание». Рассчитана на рабочее давление 200 бар, максимальное — 260 бар, температуру воды до 100°C и оснащена входной внутренней резьбой G1/4" F.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru