8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Профессиональный пистолет высокого давления аналог R+M ST-2300, M22×1.5 – 1/4" F, 310 бар, 150°C

Артикул: BF-8012

1 990 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid

Описание и особенности

Профессиональный пистолет высокого давления — аналог R+M ST-2300 предназначен для использования с аппаратами высокого давления, профессиональными автомойками и другим совместимым моечным оборудованием.

Пистолет оснащен удобным курком и предохранителем от случайного нажатия. Со стороны подключения шланга предусмотрена наружная резьба M22×1.5, со стороны подключения копья — внутренняя резьба 1/4" F.

Входной фитинг выполнен из латуни, соединение со стороны шланга — без вращения.

Максимальное давление составляет 310 бар, максимальная температура воды — 150°C, пропускная способность — до 45 л/мин.

Основные преимущества

профессиональный пистолет высокого давления;

аналог R+M ST-2300;

максимальное давление — 310 бар;

максимальная температура воды — 150°C;

производительность — до 45 л/мин;

вход со стороны шланга — M22×1.5, наружная резьба;

выход со стороны копья — 1/4" F, внутренняя резьба;

латунный входной фитинг;

соединение со стороны шланга без вращения;

курок для управления подачей воды;

предохранитель от случайного нажатия курка;

подходит для профессионального моечного оборудования при совпадении соединений и рабочих характеристик.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип

Пистолет высокого давления

Исполнение

Аналог R+M ST-2300

Максимальное давление

310 бар

Максимальная температура воды

150°C

Производительность по воде

до 45 л/мин

Вход со стороны шланга

M22×1.5, наружная резьба

Выход со стороны копья

1/4" F, внутренняя резьба

Материал входного фитинга

Латунь

Вращение входного соединения

Нет

Управление

Курок

Предохранитель курка

Есть

Подключение M22×1.5 – 1/4" F

Пистолет имеет два различных соединения.

Со стороны шланга:

M22×1.5 — наружная резьба («папа»).

Со стороны копья:

1/4" F — внутренняя резьба («мама»).

Схема подключения:

шланг ВД → M22×1.5 M → пистолет → 1/4" F → копье / удлинитель / насадка

Перед покупкой необходимо проверить оба соединения, поскольку даже при подходящих рабочих характеристиках пистолет не получится установить без соответствующих фитингов или переходников, если резьбы отличаются.

Предохранитель курка

Пистолет оснащен предохранителем от случайного нажатия курка. Он позволяет заблокировать курок, когда оборудование не используется, и снижает вероятность непреднамеренного включения подачи воды.

При работе с оборудованием высокого давления необходимо соблюдать требования безопасности и не направлять струю на людей и животных.

Для профессионального оборудования

Благодаря максимальному давлению 310 бар, температуре воды до 150°C и пропускной способности до 45 л/мин пистолет рассчитан на использование с совместимым профессиональным моечным оборудованием.

Высокая допустимая температура позволяет применять его в том числе в совместимых системах с подогревом воды при условии, что остальные компоненты — шланг, копье, форсунка, фитинги и аппарат — также рассчитаны на соответствующие давление и температуру.

Область применения

Пистолет подходит для профессиональных автомоек, моечных постов, сервисных центров, промышленного клининга, мойки легкового и грузового транспорта, строительной и специальной техники, сельскохозяйственной техники и другого совместимого оборудования высокого давления.

Важно перед покупкой

Перед заказом необходимо проверить характеристики вашего оборудования и тип соединений.

Для данного пистолета:

вход от шланга — M22×1.5, наружная резьба;

выход под копье — 1/4" F, внутренняя резьба;

максимальное давление — 310 бар;

максимальная температура — 150°C;

максимальная производительность — 45 л/мин.

Вход M22×1.5 не вращающийся, поэтому данный вариант не следует путать с пистолетами, оснащенными поворотным соединением.

Также это исполнение не следует путать с другими модификациями пистолетов типа ST-2300, которые могут отличаться конструкцией и соединениями.

Комплектация

Профессиональный пистолет высокого давления, аналог R+M ST-2300 — 1 шт.

Профессиональный пистолет высокого давления аналог R+M ST-2300, 310 бар — пистолет с курком и защитным предохранителем, входом M22×1.5 с наружной резьбой и выходом 1/4" F с внутренней резьбой. Рассчитан на температуру воды до 150°C и производительность до 45 л/мин.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru