8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Профессиональный пистолет высокого давления аналог R+M ST-2300, вращающийся M22×1.5, 310 бар, 150°C

Артикул: M-ST311

2 750 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid

Описание и особенности

Профессиональный пистолет высокого давления — аналог R+M ST-2300 предназначен для интенсивной эксплуатации с аппаратами высокого давления, на автомойках, в сервисных центрах и профессиональных моечных системах.

Главная особенность данной модификации — вращающееся входное соединение M22×1.5 из нержавеющей стали, которое позволяет шлангу свободнее поворачиваться во время работы и уменьшает его скручивание.

Пистолет оснащен механизмом плавного открытия подачи воды, керамическим шариком и курком с предохранителем от случайного нажатия.

Максимальное давление составляет 310 бар, максимальная температура воды — 150°C, пропускная способность — до 45 л/мин (2700 л/ч).

Основные преимущества

профессиональный пистолет — аналог R+M ST-2300;

максимальное давление — 310 бар;

пропускная способность — до 45 л/мин / 2700 л/ч;

максимальная температура воды — 150°C;

плавное открытие подачи воды;

керамический шарик запорного механизма;

вращающееся соединение со стороны шланга;

вход — M22×1.5, наружная резьба;

входное соединение выполнено из нержавеющей стали;

выход под копье — 1/4" F, внутренняя резьба;

выходное соединение выполнено из латуни;

курок с предохранителем от случайного нажатия;

рассчитан на интенсивную эксплуатацию.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип

Пистолет высокого давления

Исполнение

Аналог R+M ST-2300

Максимальное давление

310 бар

Максимальная температура воды

150°C

Пропускная способность

до 45 л/мин

Производительность в час

до 2700 л/ч

Вход со стороны шланга

M22×1.5, наружная резьба

Материал входного соединения

Нержавеющая сталь

Вращение входного соединения

Да

Выход со стороны копья

1/4" F, внутренняя резьба

Материал выходного соединения

Латунь

Запорный элемент

Керамический шарик

Предохранитель курка

Есть

Вращающееся соединение M22×1.5

Со стороны подключения шланга установлен поворотный фитинг из нержавеющей стали с наружной резьбой M22×1.5.

Вращающееся соединение помогает уменьшить скручивание шланга при перемещении оператора вокруг автомобиля или оборудования. Это особенно удобно при продолжительной работе на профессиональной автомойке.

Конфигурация подключения:

шланг ВД → M22×1.5 M (вращающийся вход) → пистолет → 1/4" F → копье

Плавное открытие подачи воды

Конструкция пистолета предусматривает плавное открытие подачи воды при нажатии на курок. Это делает управление потоком более контролируемым и снижает резкость включения подачи воды.

В запорном механизме используется керамический шарик, рассчитанный на работу в условиях высокого давления и интенсивной эксплуатации.

Профессиональные рабочие параметры

Пистолет рассчитан на серьезные рабочие характеристики:

давление — до 310 бар;

температура воды — до 150°C;

расход воды — до 45 л/мин (2700 л/ч).

Это позволяет применять его с совместимыми профессиональными аппаратами высокого давления, в том числе в системах с горячей водой, если температура и давление находятся в пределах допустимых значений.

При этом шланг, копье, форсунка, фитинги и остальные компоненты системы также должны быть рассчитаны на соответствующие давление и температуру.

Подключение M22×1.5 – 1/4" F

Пистолет имеет два разных типа соединения.

Со стороны шланга:

M22×1.5 — наружная резьба, вращающееся соединение из нержавеющей стали.

Со стороны копья:

1/4" F — внутренняя резьба, латунь.

Такая конфигурация позволяет подключать пистолет к совместимым шлангам высокого давления и устанавливать копья, удлинители и другие элементы с подходящим ответным соединением.

Предохранитель курка

На рукоятке предусмотрен предохранитель от случайного нажатия курка. Он позволяет заблокировать курок, когда пистолет не используется.

Это особенно важно при работе с профессиональным оборудованием высокого давления.

Область применения

Пистолет подходит для профессиональных автомоек, автомоек самообслуживания, сервисных центров, промышленного клининга, мойки легкового и грузового транспорта, строительной, сельскохозяйственной и специальной техники, а также

других профессиональных моечных систем с подходящими рабочими характеристиками и соединениями.

Важно перед покупкой

Данная модификация имеет вращающийся вход M22×1.5. Это важно учитывать, поскольку существуют внешне похожие варианты пистолетов с невращающимся входным соединением.

Перед заказом проверьте:

вход — M22×1.5, наружная резьба;

вход — вращающийся;

выход — 1/4" F, внутренняя резьба;

максимальное давление — 310 бар;

максимальная температура — 150°C;

пропускная способность — до 45 л/мин.

Совпадение резьбы само по себе не всегда гарантирует совместимость — необходимо учитывать конструкцию ответных соединений и характеристики всего оборудования.

Комплектация

Профессиональный пистолет высокого давления, аналог R+M ST-2300 — 1 шт.

Профессиональный пистолет высокого давления аналог R+M ST-2300 с вращающимся входом M22×1.5 — модель для интенсивной эксплуатации с давлением до 310 бар, температурой воды до 150°C и пропускной способностью до 45 л/мин. Оснащен керамическим шариком, механизмом плавного открытия подачи воды, поворотным фитингом из нержавеющей стали и предохранителем курка.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru