8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Пистолет высокого давления IPC Portotecnica G150, 150 бар, 30 л/мин, вход 1/4" M

Артикул: 93331 KTRI

3 900 руб.

Купить на сайте →

Цена на 29.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	IPC Portotecnica

Описание и особенности

Пистолет высокого давления IPC Portotecnica G150 предназначен для использования с совместимыми аппаратами высокого давления и моечным оборудованием.

Пистолет рассчитан на рабочее давление до 150 бар и производительность по воде до 30 л/мин (1800 л/ч). Со стороны подключения шланга предусмотрена наружная резьба 1/4" (1/4" M).

Подходит для замены штатного пистолета при совпадении типа соединений и рабочих характеристик оборудования.

Основные преимущества

модель — G150;

предназначен для совместимого оборудования IPC Portotecnica;

рабочее давление — 150 бар;

производительность — до 30 л/мин (1800 л/ч);

вход со стороны шланга — 1/4" M, наружная резьба;

предусмотрено подключение струйной трубки;

подходит для профессионального моечного оборудования при совпадении соединений;

может использоваться для замены изношенного или поврежденного штатного пистолета.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип

Пистолет высокого давления

Модель

G150

Совместимость

IPC Portotecnica*

Рабочее давление

150 бар

Производительность по воде

до 30 л/мин

Производительность в час

до 1800 л/ч

Вход со стороны шланга

1/4" M, наружная резьба

Выход

Под струйную трубку

* Совместимость необходимо проверять по фактическому соединению конкретного аппарата и шланга.

Подключение шланга

Со стороны шланга пистолет имеет наружную резьбу 1/4".

Схема подключения:

шланг высокого давления → 1/4" M → пистолет G150 → струйная трубка

Перед покупкой необходимо убедиться, что ответное соединение шланга подходит к наружной резьбе 1/4" данного пистолета.

Рабочие характеристики

Пистолет рассчитан на:

рабочее давление — 150 бар;

расход воды — до 30 л/мин;

производительность — до 1800 л/ч.

При подборе необходимо учитывать характеристики всего моечного оборудования. Рабочее давление и расход воды аппарата должны соответствовать допустимым параметрам пистолета.

Область применения

Пистолет может использоваться с совместимыми аппаратами высокого давления для мойки легкового и грузового транспорта, специальной и сельскохозяйственной техники, оборудования, полов, стен, дорожек и других устойчивых к воздействию воды поверхностей.

Подходит для автомоек, сервисных центров, клининговых работ и другого моечного оборудования с соответствующими соединениями.

Важно перед покупкой

Перед заказом необходимо проверить оба соединения пистолета.

По предоставленным характеристикам точно известно:

со стороны шланга — наружная резьба 1/4";

со стороны струйной трубки — тип соединения не указан.

Поэтому я бы пока не прописывал размер резьбы выхода под копье, чтобы не дать покупателю неверную информацию. Если пришлете размер или фото соединения со стороны струйной трубки, я добавлю его в название, характеристики и описание.

Комплектация

Пистолет высокого давления IPC Portotecnica G150 — 1 шт.

IPC Portotecnica G150 — пистолет высокого давления с рабочим давлением 150 бар, производительностью до 30 л/мин и наружной резьбой 1/4" со стороны подключения шланга. Предназначен для совместимого моечного оборудования и подключения подходящей струйной трубки.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru