8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Переходник высокого давления 1/2" M – 3/8" M, оцинкованная сталь, 500 бар

Артикул: M-00070

400 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid

Описание и особенности

Переходник высокого давления 1/2" M – 3/8" M предназначен для соединения шлангов, фитингов и оборудования с резьбовыми соединениями разных диаметров.

Оснащён наружной резьбой 1/2" («папа») с одной стороны и наружной резьбой 3/8" («папа») с другой. Позволяет подключать совместимые компоненты систем высокого давления без использования дополнительных переходных соединений.

Корпус изготовлен из оцинкованной стали, которая обеспечивает прочность конструкции и защиту поверхности от коррозии. Переходник рассчитан на рабочее давление до 500 бар.

Благодаря длине 37 мм адаптер удобен для монтажа в ограниченном пространстве.

Основные преимущества

Переход 1/2" M → 3/8" M — соединение компонентов с разными размерами резьбы.

Рабочее давление до 500 бар — для профессиональных систем высокого давления.

Оцинкованная сталь — высокая механическая прочность и защита от коррозии.

Длина 37 мм — компактная конструкция для удобного монтажа.

Две наружные резьбы — подключение к совместимым фитингам с внутренней резьбой.

Широкое применение — для моечного, гидравлического и промышленного оборудования.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип изделия

Резьбовой переходник

Соединение 1

1/2" M, наружная резьба

Соединение 2

3/8" M, наружная резьба

Конфигурация

Папа – папа

Материал

Оцинкованная сталь

Рабочее давление

До 500 бар

Длина

37 мм

Назначение

Соединение компонентов высокого давления

Применение и совместимость

Переходник используется для подключения:

шлангов высокого давления;

пистолетов и распылительных принадлежностей;

насосов и распределительных узлов;

фитингов и соединительных элементов;

оборудования для профессиональных автомоек;

компонентов гидравлических и промышленных систем.

Применение в пневматических и других системах допускается при соответствии характеристик переходника параметрам рабочей среды.

Важно: оба соединения имеют наружную резьбу. Перед покупкой необходимо проверить стандарт резьбы 1/2" и 3/8", конструкцию уплотнения и допустимые условия эксплуатации. Для герметичного соединения следует использовать совместимые ответные фитинги и подходящий способ уплотнения.

Комплектация

Переходник 1/2" М – 3/8" М, оцинкованная сталь, 37 мм — 1 шт.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru