8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Переходник высокого давления M22×1,5 M – 1/4" F, латунный, 400 бар

Артикул: M-56520

250 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid

Описание и особенности

Латунный переходник M22×1,5 M – 1/4" F предназначен для соединения шлангов, фитингов и аксессуаров с различными резьбовыми соединениями в системах высокого давления.

Со стороны оборудования предусмотрена наружная резьба M22×1,5 («папа»), а со стороны аксессуара — внутренняя резьба 1/4" («мама»).

Переходник изготовлен из латуни, устойчивой к коррозии и механическим нагрузкам. Рассчитан на рабочее давление до 350 бар, максимальное заявленное давление составляет 400 бар.

Используется для подключения совместимых компонентов моек высокого давления, профессионального моечного оборудования и других систем с соответствующими параметрами эксплуатации.

Основные преимущества

M22×1,5 M → 1/4" F — переход между резьбовыми соединениями разных размеров.

Рабочее давление 350 бар — для профессиональных систем высокого давления.

Максимальное давление 400 бар — заявленный предельный показатель.

Латунный корпус — прочность и устойчивость к коррозии.

Резьбовое подключение — монтаж с совместимыми фитингами и аксессуарами.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип изделия

Резьбовой адаптер-переходник

Соединение 1

M22×1,5 M, наружная резьба

Соединение 2

1/4" F, внутренняя резьба

Конфигурация

Папа – мама

Материал

Латунь

Рабочее давление

350 бар

Максимальное давление

400 бар

Назначение

Соединение компонентов высокого давления

Применение и совместимость

Переходник используется для подключения совместимых:

шлангов высокого давления;

распылительных копий и насадок;

пенных насадок и пенокомплектов;

резьбовых фитингов и соединителей;

профессионального моечного оборудования.

Может применяться с аппаратами высокого давления Kärcher, Nilfisk и других производителей при совпадении резьбы, конструкции соединения и допустимых рабочих параметров.

Важно перед покупкой

Проверьте соответствие резьбовых соединений: M22×1,5 снаружи и 1/4" внутри.

Для резьбы 1/4" необходимо уточнить стандарт (G/BSP или NPT), а для M22×1,5 — конструкцию ответного соединения и уплотнения.

350 бар — рабочее давление. Значение 400 бар является заявленным максимальным давлением и не должно использоваться как допустимое постоянное рабочее давление.

Комплектация

Переходник M22×1,5 M – 1/4" F, латунный — 1 шт.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru