8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Переходник 3/4" М – 1/2" М, латунный, 250 бар

Артикул: М-00073

750 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid

Описание и особенности

Латунный переходник 3/4" М – 1/2" М предназначен для соединения шлангов, фитингов и других компонентов систем высокого давления с разными размерами резьбы.

С одной стороны предусмотрена наружная резьба 3/4" («папа»), с другой — наружная резьба 1/2" («папа»). Переходник позволяет соединять оборудование с соответствующими внутренними резьбовыми соединениями.

Корпус изготовлен из латуни, устойчивой к коррозии и воздействию влаги. Максимальное заявленное давление составляет 250 бар.

Основные преимущества

Переход 3/4" М → 1/2" М — соединение фитингов с разными размерами резьбы.

Давление до 250 бар — для совместимых систем высокого давления.

Латунный корпус — прочность и коррозионная стойкость.

Две наружные резьбы — подключение к компонентам с внутренней резьбой.

Универсальное применение — для моечного и другого оборудования с подходящими соединениями.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип изделия

Резьбовой переходник (ниппель)

Соединение 1

3/4" М, наружная резьба

Соединение 2

1/2" М, наружная резьба

Конфигурация

Папа – папа

Материал

Латунь

Максимальное заявленное давление

250 бар

Назначение

Соединение компонентов с разными размерами резьбы

Применение

Переходник используется для соединения совместимых:

шлангов высокого давления;

резьбовых фитингов и муфт;

насосного и моечного оборудования;

трубопроводных и распределительных узлов.

Важно: перед покупкой необходимо проверить стандарт обеих резьб (например, G/BSP или NPT), конструкцию уплотнения и допустимые условия эксплуатации. Для герметичного соединения требуется правильный подбор ответных фитингов и уплотнений.

Комплектация

Переходник 3/4" М – 1/2" М, латунный — 1 шт.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru