8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Переходник Kärcher EASY!Lock TR22 F – 3/8" F, латунный, 350 бар

Артикул: M-00512

490 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid

Описание и особенности

Латунный переходник Kärcher EASY!Lock TR22 – 3/8" внутренняя предназначен для соединения компонентов профессионального оборудования высокого давления с разными типами резьбовых соединений.

С одной стороны расположена гайка EASY!Lock TR22 («мама»), с другой — внутренняя резьба 3/8" («мама»). Конструкция позволяет подключать совместимые шланги, фитинги и аксессуары с наружной резьбой 3/8" к оборудованию с соответствующим соединением EASY!Lock.

Переходник изготовлен из латуни, устойчивой к коррозии и механическим нагрузкам. Рассчитан на рабочее давление до 350 бар.

Основные преимущества

EASY!Lock TR22 F → 3/8" F — соединение двух разных резьбовых стандартов.

Рабочее давление 350 бар — для профессионального оборудования высокого давления.

Латунный корпус — прочность, долговечность и коррозионная стойкость.

Конструкция «мама – мама» — подключение компонентов с наружной резьбой.

Совместимость с Kärcher EASY!Lock — использование с подходящим профессиональным моечным оборудованием.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип изделия

Резьбовой адаптер-переходник

Соединение 1

EASY!Lock TR22 F, внутренняя резьба (гайка)

Соединение 2

3/8" F, внутренняя резьба

Конфигурация

Мама – мама

Материал

Латунь

Рабочее давление

До 350 бар

Назначение

Соединение компонентов высокого давления

Применение и совместимость

Переходник используется для подключения совместимых:

шлангов высокого давления;

резьбовых фитингов и соединителей;

моечных аксессуаров и насадок;

принадлежностей для очистки труб;

компонентов профессиональных моечных систем.

Предназначен для оборудования Kärcher с соединением EASY!Lock TR22, включая совместимые аппараты серий HD и HDS.

Важно перед покупкой: переходник имеет две внутренние резьбы. Для подключения со стороны 3/8" необходим штуцер с соответствующей наружной резьбой.

Перед установкой проверьте стандарт резьбы 3/8" (G/BSP или NPT), тип уплотнения и совместимость оборудования по давлению. Для подключения некоторых насадок могут потребоваться дополнительные соединители.

Комплектация

Переходник Kärcher EASY!Lock TR22 F – 3/8" F, латунный — 1 шт.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru