8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru




# Переходная гайка Kärcher HD/HDS M22×1,5 F – 1/4" F, латунная, 400 бар

Артикул: M-56020

**400** руб.

Купить на сайте →

Цена на 29.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Бренды[prop attr=плагин] | Protraid |

## Описание и особенности

Переходная гайка M22×1,5 – 1/4" с двумя внутренними резьбами предназначена для соединения шлангов, фитингов и аксессуаров высокого давления с профессиональным моечным оборудованием Kärcher HD и HDS.

С одной стороны предусмотрена внутренняя резьба M22×1,5 («мама»), с другой — внутренняя резьба 1/4" («мама»). Переходник позволяет соединять совместимые компоненты с наружными резьбовыми штуцерами разных размеров.

Изделие изготовлено из латуни, устойчивой к коррозии и механическим нагрузкам. Заявленное максимальное давление составляет 400 бар, что позволяет использовать переходную гайку в профессиональных системах высокого давления при соблюдении допустимых рабочих параметров.

Основные преимущества

M22×1,5 F → 1/4" F — соединение двух наружных резьбовых штуцеров разных размеров.

Давление до 400 бар — для совместимого профессионального оборудования.

Латунный корпус — прочность, износостойкость и устойчивость к коррозии.

Конструкция «мама – мама» — две внутренние резьбы для подключения фитингов и аксессуаров.

Для Kärcher HD/HDS — совместимость с оборудованием, имеющим соответствующее соединение M22×1,5.

Расширение возможностей оборудования — подключение аксессуаров с подходящей резьбой 1/4".

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип изделия

Переходная гайка высокого давления

Соединение 1

M22×1,5 F, внутренняя резьба

Соединение 2

1/4" F, внутренняя резьба

Конфигурация

Мама – мама

Материал

Латунь

Максимальное заявленное давление

400 бар

Совместимость

Kärcher HD/HDS с подходящим соединением M22×1,5

Назначение

Соединение компонентов высокого давления

Области применения

Переходная гайка используется для:

подключения совместимых шлангов высокого давления;

соединения резьбовых фитингов и штуцеров;

подключения пистолетов, струйных трубок и моечных насадок с подходящими соединениями;

монтажа и ремонта магистралей высокого давления;

модернизации профессионального оборудования автомоек.

Совместимость

Предназначена для профессиональных аппаратов Kärcher HD и HDS, оснащённых соответствующими резьбовыми соединениями M22×1,5.

Со стороны 1/4" подключаются аксессуары и фитинги с совместимой наружной резьбой 1/4" M.

Важно перед покупкой: проверьте тип соединения на вашем аппарате. Модели Kärcher с системой EASY!Lock TR22 могут потребовать другого переходника.

Также необходимо учитывать стандарт резьбы 1/4" (G/BSP или NPT), конструкцию уплотнения M22×1,5 и допустимое давление подключаемых компонентов.

Герметичность соединения зависит от совместимости ответных частей и исправности предусмотренных конструкцией уплотнений.

Комплектация

Переходная гайка Kärcher HD/HDS M22×1,5 F – 1/4" F, латунная — 1 шт.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru