8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Переходник M22×1,5 F – 1/4" F, латунный, 400 бар

Артикул: M-56130

450 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid

Описание и особенности

Латунный переходник M22×1,5 гайка – 1/4" внутренняя резьба предназначен для соединения шлангов, фитингов и других компонентов систем высокого давления с различными резьбовыми соединениями.

С одной стороны расположена гайка M22×1,5 («мама»), с другой — внутренняя резьба 1/4" («мама»). Конструкция позволяет соединять два совместимых штуцера с наружной резьбой без замены существующих элементов оборудования.

Переходник изготовлен из латуни, устойчивой к коррозии и механическим нагрузкам. Рассчитан на рабочее давление до 400 бар и предназначен для профессионального моечного оборудования и других совместимых систем высокого давления.

Основные преимущества

M22×1,5 F → 1/4" F — переход между резьбовыми соединениями разных размеров.

Рабочее давление до 400 бар — для профессиональных систем высокого давления.

Латунный корпус — прочность, износостойкость и устойчивость к коррозии.

Конструкция «мама – мама» — соединение двух штуцеров с наружной резьбой.

Универсальное применение — для шлангов, фитингов и оборудования автомоек.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип изделия

Резьбовой адаптер-переходник

Соединение 1

M22×1,5 F, внутренняя резьба (гайка)

Соединение 2

1/4" F, внутренняя резьба

Конфигурация

Мама – мама

Материал

Латунь

Рабочее давление

До 400 бар

Назначение

Соединение компонентов высокого давления

Применение

Переходник используется для:

соединения шлангов высокого давления и резьбовых фитингов;

ремонта и наращивания шланговых магистралей;

монтажа систем высокого давления на автомойках;

подключения совместимых пистолетов, струйных трубок и насадок;

установки потолочных консолей и другого моечного оборудования.

Совместимость

Подходит для оборудования с соответствующими наружными резьбовыми соединениями M22×1,5 и 1/4".

Важно перед покупкой: проверьте стандарт резьбы 1/4" (G/BSP или NPT), конструкцию соединения M22×1,5 и тип уплотнения. Совпадение размера резьбы не всегда гарантирует совместимость компонентов.

Герметичность соединения зависит от правильного подбора ответных штуцеров и предусмотренных конструкцией уплотнений.

Комплектация

Переходник M22×1,5 F – 1/4" F, латунный — 1 шт.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru