8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Пылесос Soteco PANDA 515/33 XP INOX, 1500 Вт, 33 л (09711 ASDO)

Артикул: 09711 ASDO

23 000 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	IPC Portotecnica
Длина	42 см.
Ширина	42 см.
Высота	83 см.

Описание и особенности

Профессиональный пылеводосос Soteco PANDA 515/33 XP INOX предназначен для сухой и влажной уборки, сбора пыли, мусора и жидких загрязнений. Модель оснащена мощной турбиной 1500 Вт и вместительным баком из нержавеющей стали объёмом 33 литра.

Пылесос относится к серии PANDA XP — экономичной линейке профессионального уборочного оборудования Soteco. Благодаря производительности 255 м³/ч и разрежению до 223 мбар аппарат подходит для регулярной уборки на автомойках, в мастерских, автосервисах, складских и производственных помещениях.

Самоохлаждающаяся турбина с двойной изоляцией, защита от перелива воды и манёвренная конструкция делают пылеводосос удобным для повседневного профессионального использования.

Основные преимущества

Мощность 1500 Вт — производительная турбина для сухой и влажной уборки.

Бак 33 литра — вместительная ёмкость для сбора мусора и жидкости.

Нержавеющая сталь INOX — устойчивость бака к коррозии.

Сухая и влажная уборка — сбор пыли, мусора и жидких загрязнений.

Самоохлаждающаяся турбина — конструкция с двойной электрической изоляцией.

Защита от перелива — контроль наполнения бака при сборе жидкости.

Четыре поворотных колеса — удобное перемещение оборудования.

Возможность работы без мешка — при использовании предусмотренной фильтрации.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Бренд

Soteco

Модель

PANDA 515/33 XP INOX

Артикул

09711 ASDO

Тип изделия

Профессиональный пылеводосос

Тип уборки

Сухая и влажная

Мощность

1500 Вт

Количество турбин

1

Расход воздуха

255 м³/ч (71 л/с)

Разрежение

220–223 мбар

Объём бака

33 л

Материал бака

Нержавеющая сталь

Электропитание

220–230 В

Длина сетевого кабеля

7–8 м

Диаметр принадлежностей

36 мм

Уровень шума

75–76 дБ

Вес

11–14 кг

Габариты

420 × 420 × 830 мм

Розетка для электроинструмента

Нет

Защита от перелива

Есть

Применение

Пылесос используется для:

сухой и влажной уборки на автомойках и в детейлинг-центрах;

очистки полов и рабочих зон в автосервисах и мастерских;

сбора пыли, мусора и жидких загрязнений;

уборки складских, торговых и производственных помещений;

обслуживания офисов и коммерческих объектов;

уборки после ремонтных и строительных работ с учётом допустимых типов загрязнений.

Особенности эксплуатации

Soteco PANDA 515/33 XP INOX предназначен для сбора сухих и жидких загрязнений. При переключении между режимами необходимо использовать соответствующие фильтры и принадлежности согласно инструкции производителя.

Бак из нержавеющей стали устойчив к коррозии, а четыре поворотных колеса и верхняя ручка обеспечивают удобное перемещение оборудования.

Важно: модель является пылеводососом для сухой и влажной уборки, а не моющим экстрактором с функцией распыления раствора.

Комплектация

Всасывающий шланг — 2–2,5 м.

Соединительное колено — 1 шт.

Удлинительные трубки — 2 шт.

Насадка для ковров и пола — 1 шт.

Насадка для сбора жидкости — 1 шт.

Насадка для мебели и обивки — 1 шт.

Щелевая насадка — 1 шт.

Круглая насадка-щётка — 1 шт.

Полиэстеровый фильтр-корзина — 1 шт.

Точные значения характеристик, указанных диапазонами, и фактическую комплектацию рекомендуется уточнить для артикула 09711 ASDO.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20

8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru