8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Прессниппель с гайкой EASY!Lock 22 – DN 6, латунный, с термоизоляцией

Артикул: M-00524

400 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Описание и особенности

Прессниппель с гайкой EASY!Lock 22 для шланга DN 6 предназначен для изготовления, ремонта и восстановления концевых соединений рукавов высокого давления (РВД), используемых в профессиональном моечном оборудовании.

Фитинг объединяет латунную гайку EASY!Lock 22 с термоизоляцией и обжимной ниппель под шланг с внутренним диаметром 6 мм (DN 6). Такая конструкция позволяет подключать шланги высокого давления к совместимому оборудованию Kärcher, оснащённому системой EASY!Lock.

Латунные элементы устойчивы к коррозии, а термоизоляционное покрытие гайки снижает передачу тепла к руке при работе с нагретыми соединениями. Прессниппель предназначен для профессионального монтажа с использованием обжимного оборудования.

Основные преимущества

EASY!Lock 22 — соединение с совместимым профессиональным оборудованием Kärcher.

Для шлангов DN 6 — рассчитан на рукава с внутренним диаметром 6 мм.

Латунная конструкция — устойчивость к коррозии и эксплуатационным нагрузкам.

Термоизоляция гайки — снижение контакта с нагретой металлической поверхностью.

Гайка и ниппель в сборе — готовый соединительный элемент для обжима.

Ремонт и изготовление РВД — подходит для установки новых концевых соединений.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип изделия

Прессниппель с накидной гайкой

Тип соединения

EASY!Lock 22

Исполнение соединения

Гайка, внутренняя резьба

Размер шланга

DN 6

Внутренний диаметр шланга

6 мм

Материал металлических элементов

Латунь

Термоизоляция гайки

Есть

Способ монтажа

Обжимной

Назначение

Изготовление и ремонт РВД

Совместимость

Оборудование с соответствующим соединением EASY!Lock 22

Применение

Прессниппель используется для:

изготовления шлангов высокого давления DN 6;

ремонта повреждённых концевых соединений РВД;

подключения шлангов к профессиональным мойкам Kärcher;

сборки шлангов для аппаратов высокого давления с системой EASY!Lock;

обслуживания моечного оборудования на автомойках и в автосервисах.

Совместимость

Фитинг предназначен для шлангов высокого давления DN 6 и оборудования с соответствующим резьбовым соединением Kärcher EASY!Lock 22.

Может применяться с профессиональными аппаратами Kärcher HD/HDS при наличии подходящего ответного соединения EASY!Lock.

Важно перед покупкой: необходимо проверить не только внутренний диаметр шланга 6 мм, но и его наружный диаметр, конструкцию и совместимость с обжимной муфтой. Размер DN 6 сам по себе не гарантирует правильную посадку фитинга.

Для установки требуется специальный обжимной пресс и подходящая обжимная муфта. Параметры обжима должны соответствовать используемому рукаву и фитингу.

Комплектация

Прессниппель с термоизолированной гайкой EASY!Lock 22 – DN 6 — 1 шт.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru