8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Поворотное соединение ST-44 M22×1,5 штуцер – гайка, латунь, 350 бар

Артикул: M-00091

870 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid

Описание и особенности

Поворотное соединение ST-44 M22×1,5 штуцер – гайка предназначено для соединения элементов систем высокого давления с возможностью вращения относительно оси соединения. Используется при монтаже поворотных потолочных консолей, подключении шлангов высокого давления и соединении пистолета со шлангом.

С одной стороны муфта оснащена наружной резьбой M22×1,5 (штуцер), с другой — накидной гайкой M22×1,5 с внутренней резьбой. Прямая поворотная конструкция позволяет уменьшить перекручивание шланга при эксплуатации моечного оборудования.

Соединение изготовлено из латуни, устойчивой к коррозии и механическим нагрузкам. Рассчитано на рабочее давление до 350 бар, максимальное давление 400 бар и температуру рабочей среды до 150 °C.

Основные преимущества

Поворотная конструкция — уменьшает перекручивание и скручивание шланга высокого давления.

M22×1,5 M – M22×1,5 F — соединение штуцера с накидной гайкой.

Рабочее давление 350 бар — для профессиональных систем высокого давления.

Максимальное давление 400 бар — допустимый предельный показатель соединения.

Температура до 150 °C — возможность применения в совместимых системах с горячей водой.

Латунный корпус — устойчивость к коррозии и эксплуатационным нагрузкам.

Прямое исполнение — установка без изменения направления магистрали.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип изделия

Поворотное соединение (муфта)

Модель

ST-44

Тип конструкции

Прямое поворотное соединение

Соединение 1

M22×1,5 F, внутренняя резьба (гайка)

Соединение 2

M22×1,5 M, наружная резьба (штуцер)

Конфигурация

Мама – папа

Материал

Латунь

Рабочее давление

350 бар

Максимальное давление

400 бар

Максимальная температура

150 °C

Назначение

Поворотное соединение элементов высокого давления

Применение

Поворотное соединение используется для:

монтажа поворотных потолочных консолей на автомойках;

соединения пистолета со шлангом высокого давления;

подключения шлангов к совместимым резьбовым соединениям;

уменьшения перекручивания шлангов во время работы;

сборки и обслуживания профессиональных систем высокого давления.

Совместимость

Муфта ST-44 предназначена для оборудования и аксессуаров с соответствующими резьбовыми соединениями M22×1,5.

Подходит для установки в системах высокого давления с рабочими параметрами не выше 350 бар и 150 °C.

Важно перед покупкой: проверьте тип резьбового соединения, размеры ответных штуцеров и конструкцию уплотнений. Совпадение резьбы M22×1,5 не всегда гарантирует совместимость фитингов.

Максимальное давление 400 бар не следует использовать как значение постоянного рабочего давления.

Комплектация

Поворотное соединение ST-44 M22×1,5 штуцер – гайка — 1 шт.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru